



LAZURĂ CLASICĂ Pentru lemn



Pentru protecția și decorarea suprafețelor exterioare din lemn.
Microporos: permite lemnului să respire.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Diferite construcții din lemn, porți, jaluzele din lemn, garduri, ferestre etc.
Se poate aplica pe orice tip de lemn – European sau exotic.
Este compatibil cu toate tipurile de lazură aplicate anterior pe suprafață.

CARACTERISTICI

Conține filtru UV pentru prevenirea înnegririi sau decolorării lemnului.
Capacitate ridicată de impermeabilizare pentru prevenirea absorbției de apă sau umiditate. Ușor de recondiționat prin aplicarea unui strat nou de material.
Se aplică ușor pe suprafețe verticale: nu curge.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Se aplică pe lemn curat, uscat și lipsit de orice fel de impurități.
- Lemn netratat: se șlefuieste și se curăță bine de praf. Pentru o eficiență maximă se va aplica în prealabil un strat de V33 Tratament multi-efect.
- Lemn tratat cu lazură: se îndepărtează părțile neaderente, se șlefuieste cu hârtie abrazivă până la suprafață netedă și se curăță foarte bine de praf.
- Lemn exotic, stejar și castan: se va aplica un grund corespunzător în prealabil.

MOD DE APLICARE

Condiții ideale de aplicare: între 12°C și 25°C, pe vreme uscată și fără vânt.
Aspectul lăptos va dispărea la uscarea materialului aplicat.

1. Se va omogeniza perfect înainte și pe durata aplicării cu o baghetă, pentru a menține o consistență uniformă.
2. Se va aplica în 2 straturi cu pensula, pe lemn uscat și curat.
3. Între aplicarea de straturi consecutive se va șlefui cu hârtie fină (granulație de 240), pentru a obține o suprafață netedă.
4. Pe lemn nou sau expus la condiții extreme se recomandă aplicarea unui al treilea strat pentru nuanțele deschise.

RECOMANDARE V33

Varianta incoloră se folosește numai la recondiționarea suprafețelor anterior tratate sau la diluarea nuanțelor închise. Diferitele nuanțe pot fi amestecate între ele. Pentru a păstra materialul nefolosit, acesta se va transfera într-o cutie mai mică și se va închide ermetic.

Țimp de uscare: Între straturi consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : pensulă

Întreținerea uneltelor: se spală cu white spirit

Ambalat la: 0.75 lit, 2.5 lit, 5 lit

Consum specific: cca. 12 m²/ litru, într-un strat

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Conține compuși de cobalt și metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacții alergice. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e SBS) 400 g/l (2010). Acest produs conține maxim 400 g/l COV.