



Denumire produs **Sadolin Base**

Proprietăți

Grund de impregnare pentru lemn netratat, recomandat pentru diferite suprafețe exterioare, cu scopul de a menține integritatea lemnului. Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact direct cu produse alimentare sau produse furajere. Nu se va folosi pentru suprafețe care intră în contact constant și direct cu apa.

Compoziție

Soluție de substanțe insecticide și acaricide în solvent organic. Penetrează adânc în materialul lemnos, oferă o protecție eficientă împotriva mușgaiului, a înalbăstrii și a cariilor. Previne distorsionarea lemnului uscat din cauza umezelii. Crește aderența straturilor de finisaj.

Aspect

-

Densitate

0,8 - 0,82 kg/litru

Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 și 5 litri

Culori

incolor

Colorare

nu este cazul

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

1 impregnare până la saturația lemnului

Diluare

nu este nevoie

Uscare

24 de ore

Revopsire/finisare

după 24 ore cu Sadolin Classic sau Extra

Consum specific

11 - 13 mp/litru, în funcție de finisajul lemnului

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

Norme particulare

Grad de inflamabilitate: II. La utilizare este interzis fumatul și focul deschis!

Termen de păstrare

60 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe lemn uscat și curat. Petele de rășină de pe suprafața lemnului se spală cu diluant Supralux H 400. Suprafețele degradate de lemn se vor șlefui până la lemn curat. Nu se va aplica în condiții atmosferice cu umiditatea aerului ridicat. Nu se va aplica pe lemn vopsit sau lăcuit. Nu se va aplica prin pulverizare! Înainte de utilizare se va omogeniza foarte bine.

Prima vopsire

Suprafața pregătită corespunzător se impregnează până la saturație cu Sadolin Base iar după o uscare de 24 de ore se finisează cu 1 - 2 straturi de Sadolin Classic sau Sadolin Extra.

Recondiționare

Acoperirile anterioare de vopsea sau lac (straturi care formează o peliculă pe suprafața lemnului) se îndepărtează integral până la apariția lemnului, apoi se impregnează până la saturație cu Sadolin Base. În cazul lemnului impregnat, acesta se șlefuește și se curăță, apoi se impregnează. Finisarea se va face ca și în cazurile de mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro