



### Denumire produs **Sadolin Classic**

#### Proprietăți

Lazur subțire, de impregnare, pentru protecția suprafețelor exterioare din lemn. Păstrează textura lemnului, oferă o protecție eficientă împotriva intemperiilor și a radiațiilor UV (mai puțin varianta incoloră). Nu se va folosi la jucării, stupi sau suprafețe care vin în contact cu produse alimentare sau furajere, respectiv suprafețe care sunt în contact permanent cu apă.

#### Compoziție

Rășină alchidică în solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la intemperii și radiații UV. Penetreează adânc în materialul lemnos, protejează eficient lemnul împotriva mușcăiului și a cariiilor. Varianta incoloră, din cauza lipsei de pigmenți, nu oferă protecție în sine, se va finisa cu una dintre variantele colorate.

#### Aspect

satinat

#### Densitate

0,80 - 0,92 kg/litru

#### Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 sau 2,5 litrii

#### Culori

vezi paleta de culori (16 culori)

#### Colorare

culorile livrate se pot amesteca între ele în orice raport (maxim 30% din

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

2 - 3 straturi

#### Diluare

cu diluant Supralux H 100

#### Uscare

5 ore la atingere, 24 ore în profunzime (la 20° C)

#### Revopsire/finisare

după 24 ore

#### Consum specific

11 - 13 mp/litru, în funcție de gradul de finisare a suprafeței

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii produsului este interzis fumatul și focul deschis!

#### Termen de păstrare

minim 60 luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Suprafețele de tratat se pregătesc conform procedurii descrise de la Sadolin Base, se impregnează cu grund Sadolin Base, se lasă la uscat timp de 24 de ore și se finisează cu 2 - 3 straturi de Sadolin Classic, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Nu se va aplica pe suprafețe tratate anterior cu acoperiri care formează pelicule pe suprafața materialului (vopsele, lacuri). Se va omogeniza bine înainte de aplicare. Se aplică în direcția fibrelor lemnului, se va întinde perfect.

#### Prima vopsire

Se aplică pe suprafețe pregătite corespunzător (curate și uscate, spălate de eventuale pete de rășină) și grunduite cu Sadolin Base. Între aplicarea straturilor consecutive se va respecta timpul de uscare de 24 ore.

#### Recondiționare

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuesc până la lemn și se impregnează cu Sadolin Base, apoi se finisează cu Sadolin Classic, conform procedurii de mai sus. Suprafețele tratate cu impregnanti și șlefuesc, se impregnează cu Sadolin Base și se finisează cu 2 straturi de Sadolin Classic.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)