



Denumire produs Dulux Culorile lumii

Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru interioare, rezistentă la frecare și măță. Permeabilă la vapori și aer, fără riscul picurării, se aplică ușor pe suprafețe interioare de rigips, ipsos, glet etc.

Compoziție Emulsie acrilică pe bază de apă, cu capacitate mare de acoperire și disponibilă în 45 de culori gata preparate.

Aspect mat

Densitate 1.55 - 1.7 kg/litru

Disponibil în ambalaje 2.5 sau 5 litrii

Culori vezi paleta de culori (45 de nuanțe)

Colorare -

Mod de aplicare cu rolă Dulux

Straturi recomandate 1 sau 2 straturi

Diluare nu se va dilua

Uscare 2 - 4 ore

Revopsire/finisare după 4 ore

Consum specific 14 mp/litru

Întreținerea uneltelor se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate, uscate și netede. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Uniformitatea suprafeței se va asigura prin gletuire cu glet pe bază de ipsos. Înainte de aplicare se recomandă grunduirea suprafeței cu amorsă Dulux. Nu se va agita vopseaua înainte de utilizare, se aplică cu rolă Dulux sau rolă cu fibră lungă, pentru suprafețe structurate.

Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după 3-4 săptămâni de uscare. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează cu amorsă specială Dulux Grunt, iar după o uscare de 16 ore se aplică Dulux Culorile lumii (finisarea cu două straturi se va face cu respectarea unui timp intermediar de uscare de 4 ore). De reținut: vopseaua nu se va dilua!

Recondiționare

Zugrăveala anterioară pe bază de var sau vopseaua exfoliată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta prin gletuire cu glet pe bază de ipsos, suprafața se va impregna cu amorsă Dulux Grunt și se va finisa cu vopsea Dulux Culorile lumii, cu respectarea timpilor intermediari de uscare.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro