



Denumire produs Titan 817 - email cu uscare rapidă

Proprietăți

Email lucios alchidic cu uscare rapidă pentru finisarea suprafețelor grunduite corespunzător din metal sau lemn, interioare sau exterioare. Recomandat în special pentru echipamente industriale, unde este necesară o finisare rapidă a suprafețelor. Disponibil sub formă de bază care se poate colora în culorile cartelei Titan Industrial.

Compoziție

Pe bază de rășină alchidico-stirenică modificată în solvent organic, cu adaosuri de calitate superioară. Este rezistentă la contactul uleiuri minerale și produse petroliere (contact intermitent).

Aspect

lucios

Densitate

1.0 - 1.3 kg/litru, în funcție de culoare

Disponibil în ambalaje 4 litri

Culori

bază albă sau incolor

Colorare

pe sistem de colorare Servicolor Titan

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi de grosime 70 - 80 micrometri

Diluare

cu diluant aromatic, maxim 15 - 20%

Uscare

30 de minute la atingere, 3 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 4 ore sau 3 zile

Consum specific

10 - 12 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu solvent aromatic imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi de +5 - +30°C, ferit de umiditate și surse de căldură

Norme particulare

Produs inflamabil. A se feri de foc.

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Baza colorată se va omogeniza perfect înainte de aplicare. Se recomandă aplicare prin pulverizare, în 2 straturi uniforme și subțiri. Se va aplica pe suprafețe corespunzător grunduite cu grund anticoroziv sau grund intermediar. Se va aplica în intervalul de temperatură de +10 - +30°C.

Prima vopsire

Suprafața pregătită corespunzător - curată, uscată, lipsită de orice fel de urme de impurități mecanice sau chimice se grunduiește cu un grund corespunzător, apoi după uscarea necesară se finisează cu 2 straturi de email aplicat prin pulverizare, respectând timpii intermediari de uscare.

Recondiționare

La suprafețe în stare bună este suficientă o șlefuire și curățare de impurități, după care se poate aplica emailul conform procedurii de mai sus. Suprafețele degradate se curăță de porțiunile neaderente, de rugină sau alte impurități, se grunduiesc corespunzător și se aplică stratul de email, conform procedurii de mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro