



Denumire produs Grund alb pentru protecție anti-foc - M-1

Proprietăți

Grund universal pentru sistemul de protecție anti-foc Titan, se folosește ca grund anticoroziv și punte de legătură pentru suprafețe metalice sau grund izolant pentru suprafețe din lemn, premergător straturilor ulterioare de protecție.

Compoziție

Pe bază de rășină sintetică cu structură modificată în solvent organic, cu conținut de materie solidă de 47%. Rezistență la foc: clasa M 1 conform standard Spaniol UNE 23.727

Aspect

mat

Densitate

1.44 kg/lit

Disponibil în ambalaje 4 litri

Culori

alb

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare airless

Straturi recomandate

1 strat de minim 35 microni

Diluare

nu se va dilua

Uscare

30 minute la atingere, 2 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 8 - 12 ore

Consum specific

8 - 12 mp/lit

Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant sintetic Titan

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+25°C, ferite de surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de foc!

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, degresate și fără urme de rugină. Se omogenizează foarte bine înainte de utilizare. Se va aplica în intervalul de temperatură +5 - +40° C, într-un strat compact și de grosime minimă de 35 de microni. Rugozitatea substratului: Sa 2 1/2

Prima vopsire

Lemn: curat și uscat, se acoperă cu un strat de grund protecție anti-foc. Suprafețe metalice: fără urme de rugină, degresate, curate și uscate se acoperă cu un strat de grund.

Recondiționare

Peliculă nedeteriorată: șlefuire, degresare și curățare, apoi se aplică un strat continuu de grund. Peliculă deteriorată, neaderentă: se îndepărtează integral de pe toată suprafața în cauză, se pregătește suprafața corespunzător și se aplică un strat de grund.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro