



### Denumire produs **Sadolin Hardwood Oil**

#### Proprietăți

Impregnant cu caracter hidrofob pentru suprafețe de lemn în exterior, în special mobilier de grădină. Se absoarbe adânc în lemn, oferă o protecție excelentă împotriva cariilor, ciupercilor și a apei.

#### Compoziție

Impregnant pe bază de ulei în solvent organic, cu adaos de substanțe care protejează lemnul.

#### Aspect

satinat

#### Densitate

0.88 kg/litru

#### Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0.75 litrii

#### Culori

incolor sau teak

#### Colorare

-

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

5 ore la suprafață, 24 ore în profunzime

#### Revopsire/finisare

după 24 de ore

#### Consum specific

12 - 15 mp/litru în funcție de modul de aplicare și calitatea suprafeței

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu diluant H 100, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Grad de inflamabilitate:II. Pe durata folosirii este interzis fumatul și focul deschis!

#### Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va utiliza pe suprafețe de lemn netratate anterior sau la recondiționarea suprafețelor tratate anterior cu substanțe nepelculante. Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, lipsite de urme de praf sau grăsimi. Lemnul se recomandă a fi tratat anterior cu un strat de Sadolin Base pentru protecție eficientă. După uscarea grundului se va aplica un strat de Hardwood oil, se lasă timp de 5 - 30 minute să se absoarba, apoi excedentul de impregnant se șterge cu o cârpă moale de pe suprafață. Pentru durabilitate mai mare se repetă tratamentul cu Hardwood oil după o uscare a suprafeței timp de 24 ore. Varianta teak oferă o protecție mai bună în timp; tratamentul se recomandă a fi repetat 1 dată la an.

#### Prima vopsire

Suprafețele netratate de lemn pregătite corespunzător - curate și uscate - se impregnează cu grund Sadolin Base, iar după o uscare de 24 de ore se tratează cu Sadolin Hardwood oil conform celor descrise mai sus.

#### Recondiționare

Pe suprafețe tratate anterior cu impregnant se aplică după o curățare corespunzătoare a suprafeței de praf, grăsimi sau particule care tind să se desprindă, conform descrierii generale. Pe lemn tratat anterior cu substanțe pelculante se va aplica după decaparea integrală a suprafeței și impregnare cu Sadolin Base.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)