



Denumire produs **Supralux Konvert**

Proprietăți

Grund anticoroziv pentru suprafețe metalice cu aplicare ușoară și uscare rapidă. Se poate aplica și pe suprafețe ruginite.

Compoziție

Grund anticoroziv pe bază de rășină vinil-acrilică în suspensie apoasă cu adaos de material inhibitor al ruginii - convertește rugina în substanță inertă.

Aspect

mat

Densitate

1.142 kg/litru

Disponibil în ambalaje 0.75 sau 2.5 litrii

Culori

alb (albastru negru după uscare)

Colorare

-

Mod de aplicare

cu pensula sau rola

Straturi recomandate

1 strat gros

Diluare

nu se va dilua

Uscare

în maxim 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 - 4 ore

Consum specific

8 - 12 mp/litru, în funcție de natura substratului

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafețele metalice se curăță de praf și de rugina care se desprinde, se degresează și se vopsește cu grund Supralux Konvert în strat gros. După uscare se poate șlefui și se poate finisa cu grund intermediar și email (sistem pe bază de apă sau pe bază de solvent organic). Înainte de utilizare produsul se va amesteca foarte bine. Nu se va aplica la temperaturi sub +5° C. Grundul deja uscat se poate spăla numai cu diluant Supralux H 400.

Prima vopsire

Se pregătește substratul conform celor descrise mai sus și se grunduește cu Supralux Konvert. Finisarea se va face la fel, conform celor descrise mai sus.

Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire și rașchetare, se curăță suprafața cu o perie de sârmă de rugina care se desprinde, se grunduește cu Supralux Konvert și se finisează conform celor descrise mai sus. În jurul porțiunilor ruginite se va îndepărta stratul vechi de acoperire până la atingerea metalului.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro