



### Denumire produs **Sadolin Plus**

#### Proprietăți

Lazur gros pe bază de apă, pentru protecția suprafețelor exterioare sau interioare din lemn. Păstrează textura lemnului, oferă o protecție eficientă împotriva intemperiei și a radiațiilor UV (mai puțin varianta incoloră). Nu se va folosi la stupi sau suprafețe care vin în contact cu produse alimentare sau furajere, respectiv suprafețe care sunt în contact permanent cu apă.

#### Compoziție

Pe bază de dispersie de acrilat apos, cu adaos de pigmenți rezistenți la intemperii și radiații UV. Cu uscare rapidă, protejează eficient lemnul împotriva mușgaiului și a cariilor; păstrează textura lemnului. Varianta incoloră, datorită lipsei pigmentului, se recomandă exclusiv pentru spații interioare.

#### Aspect

satinat

#### Densitate

1,05 - 1,09 kg/litru

#### Disponibil în ambalaje

cutii metalice de 0,75 sau 2,5 litrii

#### Culori

vezi paleta de culori (11 culori)

#### Colorare

culorile livrate se pot amesteca între ele în orice raport (maxim 30% din

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

1 - 2 straturi

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

1 oră la atingere, 5 ore în profunzime (la 20° C)

#### Revopsire/finisare

după 5 ore

#### Consum specific

10 - 12 mp/litru, în funcție de gradul de finisare a suprafeței

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

#### Norme particulare

A se feri de îngheț!

#### Termen de păstrare

36 luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe lemn uscat și curat, spălat de eventuale depuneri de rășină cu diluant Supralux H 400. Suprafețele exterioare se impregnează până la saturație cu Sadolin Base Plus și se finisează cu 2 - 3 straturi de Sadolin Plus (ultimul strat obligatoriu din varianta colorată). Pentru suprafețe interioare se poate aplica și fără o prealabilă grunduire, de regulă în 2 straturi.

#### Prima vopsire

Suprafețele de acoperit se pregătesc conform celor de mai sus - se curăță, se șlefuiesc, se impregnează cu grund - dacă este cazul - și se finisează cu 2 straturi de Sadolin Plus. Pentru o protecție eficientă în exterior, din colorile deschise se recomandă aplicarea a 3 straturi, varianta incoloră se va acoperi obligatoriu cu una dintre variantele colorate.

#### Recondiționare

Suprafețele vopsite sau lăcuite se decapează, se curăță, se șlefuiesc, se impregnează - dacă este cazul - și se finisează conform celor descrise mai sus. Suprafețele tratate anterior cu impregnanti se șlefuiesc, se curăță și se acoperă cu 1 - 2 straturi de Sadolin Plus.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)