



Denumire produs **Supralux Tilatex Protect +**

Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru interioare, pe bază de dispersie apoasă, cu efect prelungit de împiedicare a mucegăirii. Ușor aplicabil, se recomandă pentru suprafețe grunduite corespunzător din tencuieli, gips-carton, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton cu expunere la umezeală și aburi - băi sau bucătării.

Compoziție

Liant pe bază de dispersie apoasă, cu conținut de fungicide, pigmenți de calitate ridicată și material de umplură.

Aspect

mat

Densitate

1,45 - 1,5 kg/litru

Disponibil în ambalaje

în găleți de plastic de 2,4,10 sau 16 litri

Culori

alb intens

Colorare

cu coloranți Supralux Tilatex în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

max. 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

5 - 8 mp/litru, în funcție de suprafață

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunere directă la soare sau surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafețele pe care se aplică trebuie să fie perfect uscate, curate, degresate și aspirate de praf (șterse cu un burete umed). Eventualele neuniformități ale suprafețelor se pot chitui cu Supralux Aqua Filler. Înainte de aplicare, suprafețele se vor grundui cu grund impregnant Supralux Tilatex Protect, se vor gletui și impregna din nou, apoi se aplică 1 sau 2 straturi de Supralux Tilatex Protect +, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Se va lucra numai la temperaturi peste 5° C. Uneltele se vor spăla cu apă de la robinet, imediat după terminarea lucrului.

Prima vopsire

Tencuiala perfect uscată se impregnează cu grund impregnant Supralux Tilatex Protect, după uscare se gletuiește, se impregnează din nou cu Tilatex Protect și se aplică Supralux Tilatex Protect + în 2 straturi.

Recondiționare

Suprafața de vopsit se va curăța de impurități, vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire sau rașchetare, se corectează neuniformitățile suprafeței prin chituire sau tencuire, se impregnează cu grund Supralux Tilatex Protect și se finisează cu 2 straturi de Supralux Tilatex Protect +.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro