



Denumire produs **Supralux Tilatex Protect**

Proprietăți

Grund pe bază de dispersie apoasă cu conținut de fungicide cu spectru larg, pentru suprafețe interioare sau exterioare. Se recomandă pentru suprafețe cu expunere la umiditate mărită și aburi (bucătării, băi), tencuieli, gips-carton, ipsos, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton. Nu acoperă petele negre !

Compoziție

Dispersie apoasă de liant cu adaos de fungicide cu spectru larg, pentru eradicarea mucegaiului. Capacitate mare de penetrare, are toate caracteristicile unui impregnant pentru zidărie.

Aspect

-

Densitate

1 - 1,01 kg/litru

Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 2 sau 5 litri

Culori

incolor

Colorare

nu este cazul

Mod de aplicare

cu pensula

Straturi recomandate

1 strat înainte și după gletuire

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

max. 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

5 - 10 mp/litru în funcție de suprafață

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunere directă la soare sau surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se folosește pentru impregnarea suprafețelor în vederea întăririi suprafeței, crește aderența straturilor ulterioare de acoperire, împiedică apariția mucegaiului. Petele negre se vor îndepărta în prealabil cu spălare cu hypo și șlefuire. Finisarea pe interioare se recomandă a se face cu vopsea lavabilă Supralux Tilatex Protect +.

Prima vopsire

Tencuiala perfect uscată se impregnează cu Supralux Tilatex Protect, se gletuiește și se impregnează din nou, apoi se poate finisa cu 2 straturi de Supralux Tilatex Protect +.

Recondiționare

Vopseaua veche se îndepărtează prin șlefuire, petele negre de mucegai se spală cu soluție de hipoclorit, se șlefuiască până dispar de tot, peretele se chituește, se impregnează și se finisează cu 2 straturi de Supralux Tilatex Protect +.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro