



Denumire produs Grund Revco Putzprimer

Proprietăți

Grund special pentru amorsajul suprafețelor interioare sau exterioare, respectiv a soclurilor, înainte de finisarea lor cu tencuiele decorative. Formează o punte de legătură între suprafață și stratul de finisare, scade absorbanta și crește stabilitatea substratului.

Compoziție

Grund pe bază de dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț și pigmenți rezistenți la UV, respectiv materiale de umplură de calitate ridicată.

Aspect

mat

Densitate

1.85 kg/litru

Disponibil în ambalaje de 15 kg

Culori

alb

Colorare

pe sistem de colorare Revco în nuanțele cartelei de culori

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

1 strat de impregnare

Diluare

cu maxim 10% apă pentru suprafețe absorbante, nu se va dilua pe sisteme de termoizolație

Uscare

4 ore la atingere, 8 ore în profunzime

Revopsire/finisare

după 24 de ore cu tencuiele decorative

Consum specific

0,15 kg/mp la sistem de termoizolații;
0,3 - 0,4 kg/mp la alte suprafețe

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, omogene și portante. Porțiunile exfoliate sau cu aderență slabă se vor îndepărta integral, neuniformitățile suprafeței vor fi corectate cu masă de șpaclu sau tencuială (de compoziție identică cu cea originală) și se va aplica grundul, colorat în culoarea tencuiei de finisare. Se va aplica în strat perfect uniform. Temperatura de lucru și al suprafeței va fi în intervalul de +5 - +25°C. Se va evita aplicarea pe suprafețe expuse pe durata uscării la soare intens, vânt puternic, ploaie sau eventual îngheț.

Prima vopsire

Suprafața pregătită corespunzător: reparată de neuniformități sau fisuri, uscată și curată perfect, se impregnează cu un strat de grund colorat înainte cu 24 de ore de finisare cu tencuiele decorative. Datele referitoare la uscarea sunt considerate la 20°C și umiditate atmosferică de 42%, valori diferite de acestea pot modifica durata de uscarea a suprafeței.

Recondiționare

Porțiunile de vopsea exfoliată sau tencuiele neaderente se îndepărtează integral de pe suprafață, se fac corecturile necesare netezirii suprafeței cu material corespunzător apoi, după uscarea integrală a suprafeței se va aplica un strat de grund colorat.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645870
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro