



### Denumire produs **Sadolin Superdec**

### Proprietăți

Email special pe bază de apă, pentru protecția suprafețelor exterioare sau interioare din lemn. Păstrează textura lemnului, oferă o protecție eficientă împotriva intemperiilor și a radiațiilor UV. Nu se va folosi la suprafețe care vin în contact cu produse alimentare sau furajare, respectiv suprafețe care sunt în contact permanent cu apă. Se poate aplica pe jucării.

### Compoziție

Pe bază de dispersie de acrilat apos, cu adaos de pigmenți rezistenți la intemperii și radiații UV. Cu uscarea rapidă, protejează eficient lemnul împotriva mușcăiului și a carilor; păstrează textura lemnului. Capacitate mare de acoperire, se recomandă la schimbarea culorilor inițiale.

### Aspect

satinat

### Densitate

1,05 - 1,09 kg/litru

### Disponibil în ambalaje

0.75 sau 2.50 litri

### Culori

vezi paleta de culori (7 nuanțe)

### Colorare

culorile livrate se pot amesteca între ele în orice raport

### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

### Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

### Diluare

nu se va dilua

### Uscare

1 - 2 ore la 20° C

### Revopsire/finisare

după 24 de ore

### Consum specific

8 - 10 mp/litru, în funcție de natura substratului

### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 25° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

### Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

### Termen de păstrare

minim 5 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe lemn uscat și curat, spălat de eventuale depuneri de rășină cu diluant Supralux H 400. Suprafețele exterioare se impregnează până la saturație cu Sadolin Base Plus și se finisează cu 2 - 3 straturi de Sadolin Superdec. Pentru suprafețe interioare se poate aplica și fără o prealabilă grunduire, de regulă în 2 straturi.

#### Prima vopsire

Suprafețele de acoperit se pregătesc conform celor de mai sus - se curăță, se șlefuiesc, se impregnează cu grund - dacă este cazul - și se finisează cu 2 straturi de Sadolin Superdec. Pentru o protecție eficientă în exterior, din culorile deschise se recomandă aplicarea a 3 straturi.

#### Recondiționare

Suprafețele vopsite sau lăcuite se decapează, se curăță, se șlefuiesc, se impregnează - dacă este cazul - și se finisează conform celor descrise mai sus. Suprafețele tratate anterior cu impregnanti și se șlefuiesc, se curăță și se acoperă cu 1 - 2 straturi de Sadolin Superdec.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cerna, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)