



Denumire produs Titan - stucco a la Antica

Proprietăți

Sistem de acoperire al pereților interiori, cu aspect decorativ și rezistență excelentă la impurități. Formează o peliculă de protecție care permite o rezistență îndelungată în timp. Se recomandă aplicarea în spații publice - restaurante, hoteluri etc.

Compoziție

Copolimer acrilic în soluție apoasă cu conținut de dioxid de titan și materiale de umplură.

Aspect

mat

Densitate

2 kg/lit

Disponibil în ambalaje 5 kg

Culori

alb

Colorare

cu colorant universal Titan (max. 3.6%)

Mod de aplicare

cu rola sau alte unelte (în funcție de aspectușl final dorit)

Straturi recomandate

2 straturi consecutive

Diluare

nu se va dilua

Uscare

6 - 10 ore

Revopsire/finisare

după 12 - 24 de ore

Consum specific

1 - 2 kg/ mp

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+30°C, ferite de surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe corespunzător pregătite - tratate cu amorsaj și curate, uscate. Materialul se va colora în nuanța aleasă, se va omogeniza foarte bine (shaker) și se va aplica în două straturi consecutive. Se pot obține o varietate mare de aspecte finale, în funcție de unealta cu care se aplică ultimul strat de finisare. Aspectul antic se poate evidenția prin finisarea suprafeței uscate cu lac efect patinat, colorat în nuanța dorită.

Prima vopsire

Peretele pregătit corespunzător - uscat și curat se va amorsa, după uscarea se va aplica materialul, conform recomandărilor de mai sus.

Recondiționare

Vopseaua aderentă și în stare bună se poate acoperi după o prealabilă șlefuire și curățare, conform metodologiei de mai sus. Dacă acoperirea anterioară este degradată sau pe bază de var, aceasta se va îndepărta integral, peretele se va corecta și vopsi, conform metodologiei descrise de la prima vopsire.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro