



Denumire produs Titan - stucco a la Calce

Proprietăți

Sistem de acoperire al pereților interiori, cu aspect decorativ și rezistență excelentă la impurități. Formează o peliculă de protecție care permite o rezistență îndelungată în timp. Se recomandă aplicarea în spații publice - restaurante, hoteluri etc.

Compoziție	Produse naturale pe bază de var în soluție apoasă.		
Aspect	satinat/mat	Disponibil în ambalaje	5 kg
Densitate	1.8 kg/lit	Colorare	cu colorant universal Titan (maxim 3.6%)
Culori	alb	Straturi recomandate	2 straturi consecutive
Mod de aplicare	cu gletieră de inox sau din plastic (suprafață fină sau rugoasă)	Uscare	6 - 10 ore
Diluare	nu se va dilua	Consum specific	0.8 - 1.25 kg/mp
Revopsire/finisare	după 12 - 24 de ore	Condiții de păstrare	în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+30°C, ferite de surse radiante de căldură
Întreținerea uneltelor	se spală cu apă, imediat după utilizare	Termen de păstrare	minim 2 ani în condițiile de mai sus
Norme particulare	A se feri de îngheț!		

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe corespunzător pregătite - tratate cu amorsaj și curate, uscate. Materialul se va colora în nuanța aleasă, se va omogeniza foarte bine (shaker) și se va aplica în două straturi consecutive. Pentru aspect fin: se aplică cu gletieră de inox în două straturi uniforme. Pentru aspect rugos: primul strat se va aplica necolorat, cu rola, al doilea strat colorat și se aplică cu rolă din spumă. Aspect antichizat: primul strat aplicat cu gletieră de inox, al doilea strat cu rola, se finisează cu un strat de lac efect patinat, colorat în culoarea dorită. Aspect de vâruială: primul strat necolorat cu gletiera, al doilea strat colorat cu gletieră și stropire cu apă a peretelui.

Prima vopsire

Peretele pregătit corespunzător - uscat și curat se va amorsa, după uscare se va aplica materialul, conform recomandărilor de mai sus.

Recondiționare

Vopseaua aderentă și în stare bună se poate acoperi după o prealabilă șlefuire și curățare, conform metodologiei de mai sus. Dacă acoperirea anterioară este degradată sau pe bază de var, acesta se va îndepărta integral, peretele se va corecta și vopsi, conform metodologiei descrise de la prima vopsire.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro