



Denumire produs Titan - stucco Venetian

Proprietăți

Sistem de acoperire al pereților interiori, cu aspect decorativ și rezistență excelentă la impurități. Formează o peliculă de protecție care permite o rezistență îndelungată în timp. Se recomandă aplicarea în spații publice - restaurante, hoteluri etc.

Compoziție

Pe bază de dispersie acrilică apoasă cu conținut de dioxid de titan și alte materiale de umplură

Aspect

satinat

Densitate

1.8 kg/lit

Disponibil în ambalaje 5 kg

Culori

alb

Colorare

cu colorant universal Titan (max. 3.6%)

Mod de aplicare

cu rola sau gletiera (șpaclu)

Straturi recomandate

2 straturi

Diluare

nu se va dilua

Uscare

6 - 10 ore

Revopsire/finisare

după 12-24 ore

Consum specific

600 - 1000 g/mp, în funcție de grosimea de aplicare

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi de +5-+30°C, ferite de surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

minim 2 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe corespunzător pregătite - tratate cu amorsaj și un strat de vopsea lavabilă albă (de preferință emulsie acrilică). Suprafața astfel pregătită trebuie să fie curată și uscată. Materialul se va colora în nuanța aleasă, se va omogeniza foarte bine (shaker) și se va aplica în două straturi consecutive cu rola sau gletieră de inox. Primul strat se recomandă a se șlefui, pentru a obține o suprafață uniformă. După a doua aplicare se va aștepta cca. 30-45 de minute, apoi se poate șlefui ușor cu gletiera pentru a obține un luciu mai intens. În caz de solicitări mai intense sau dacă se dorește un luciu mai intens se poate acoperi cu un strat de ceară Titan Maxibrillo.

Prima vopsire

Peretele pregătit corespunzător - uscat și curat se va amorsa, după uscarea se va vopsi cu un strat de vopsea lavabilă și după uscarea suprafeței se va aplica materialul colorat, conform recomandărilor de mai sus.

Recondiționare

Vopseaua aderentă și în stare bună se poate acoperi după o prealabilă șlefuire și curățare, conform metodologiei de mai sus. Dacă acoperirea anterioară este degradată sau pe bază de var, acesta se va îndepărta integral, peretele se va corecta și vopsi, conform metodologiei descrise de la prima vopsire.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro