



### Denumire produs **Supra - vopsea de fațadă**

#### Proprietăți

Vopsea lavabilă pentru fațade, recomandată pentru suprafețe exterioare (eventual interioare) din tencuielei sau beton impregnat corespunzător, de asemenea, pentru recondiționarea fațadelor vechi. Rezultă o acoperire rezistentă la intemperii, permeabil, permite aerisirea pereților.

#### Compoziție

Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă cu conținut de pigment și material de umplutură; se aplică ușor.

#### Aspect

mat

#### Densitate

1,53 - 1,61 kg/litru

#### Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 5 sau 15 litri

#### Culori

alb

#### Colorare

cu coloranți Supralux Tilatex

#### Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

#### Straturi recomandate

2 straturi

#### Diluare

cu apă, maxim 10%

#### Uscare

max. 2 ore la 20° C

#### Revopsire/finisare

după 2 ore

#### Consum specific

5-6 mp/litru, în funcție de calitatea suprafeței

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură

#### Norme particulare

A se feri de îngheț! Nu este inflamabil.

#### Termen de păstrare

minim 24 luni în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se aplică pe suprafețe curate (lipsite de praf, ulei, grăsimi sau alte impurități), respectiv, pe tencuiele perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni-Base, se gletuiesc cu glet de exterior (Supralux Portal Filler), se impregnează din nou și se aplică 2 straturi de Supra de fațade, cu respectarea timpilor intermediari de uscare. Temperatura de lucru va trebui să fie peste 5° C, nu se va aplica pe pereți expuși direct la radiații solare intense (perete fierbinte). Vopseaua se va omogeniza bine înainte de lucru.

#### Prima vopsire

Se aplică pe tencuiele perfect uscate; după o prealabilă impregnare cu Supralux Uni-Base suprafața se gletuiește, se impregnează din nou și se finisează cu 2 straturi de Supra pentru fațade.

#### Recondiționare

De pe suprafața de vopsit se îndepărtează vopseaua veche, exfoliată, se netezește suprafața prin corecturile corespunzătoare (tencuială, gletuire, chituire), se impregnează cu Supralux Uni-Base și se finisează cu 2 straturi de Supra pentru fațade.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)