



Denumire produs **Supra - vopsea lavabilă de interior**

Proprietăți

Vopsea lavabilă pe bază de dispersie apoasă, mat, alb, pentru suprafețe interioare. Se recomandă pentru suprafețe grunduite corespunzător de tencuieli, gips-carton, ipsos, panouri, tapet lavabil, ciment, azbociment sau beton.

Compoziție

Liant pe bază de dispersie apoasă, cu conținut de pigmenți și material de umplutură

Aspect

mat

Densitate

1,35 kg/litru

Disponibil în ambalaje

găleți de plastic de 5 și 15 litri

Culori

alb

Colorare

cu colorant Supralux Tilatex în orice raport

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate

2 - 3 straturi

Diluare

cu apă, maxim 5%

Uscare

maxim 2 ore la 20° C

Revopsire/finisare

după 2 ore

Consum specific

6 - 8 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la soare sau surse radiante de căldură

Norme particulare

A se feri de îngheț ! Nu este inflamabil.

Termen de păstrare

24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Suprafața trebuie să fie curată (fără praf și grăsime) și uscată. Se aplică numai pe tencuieli perfect uscate. Suprafețele pregătite se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc, se impregnează din nou și se aplică 2 sau 3 straturi de vopsea Supra, cu respectarea intervalului de revopsire. Temperatura vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie peste 5° C. Unelte se vor spăla imediat după terminarea lucrului cu apă de la robinet.

Prima vopsire

Suprafețele uscate, degresate și curate de praf se impregnează cu grund Supralux Uni Base, se gletuiesc, se impregnează din nou și după 2 ore se aplică 2 - 3 straturi de Supra.

Recondiționare

Vopseaua exfoliată se îndepărtează prin șlefuire sau raschetare, neuniformitățile suprafeței se corectează cu chit sau cu tencuială nouă, unde este cazul, se impregnează cu grund Supralux Uni Base și se aplică 2 sau 3 straturi de Supra.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cerna, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645870
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro