



Denumire produs Tencuială de grund Dulux Trade Weathershield

Proprietăți

Tencuială decorativă acrilică, disponibilă în varianta de granulație - 0.1 mm pentru grunduirea suprafețelor exterioare sau interioare de tencuieli minerale sau sisteme de termoizolații, înaintea finisării cu tencuială Dulux. Scade absorbanta suprafeței, formează o punte de legătură între substrat și tencuiala de finisare, se poate colora în nuanțele cartelei de culori speciale pentru tencuieli ICI Dulux (104 nuanțe).

Compoziție	Pe bază de rășină acrilică în dispersie apoasă, cu adaos de granule de cuarț de 0.1 mm și materiale de umplură de calitate superioară. Conține aditivi împotriva formării de mușci sau alge, se poate aplica cu pensula sau rola.		
Aspect	decorativ, rustic	Disponibil în ambalaje	15 kg
Densitate	cca. 0.7 kg/lit	Colorare	pe sistem de colorare ICI Dulux Trade
Culori	alb	Straturi recomandate	un strat uniform
Mod de aplicare	cu pensula sau rola	Uscare	24 de ore
Diluare	cu 30% apă	Consum specific	0.3 - 0.4 kg/mp
Revopsire/finisare	după 24 de ore cu tencuială Dulux	Condiții de păstrare	la temperaturi între +5-+25°C, în ambalaje originale, închise ermetic
Întreținerea uneltelor	se spală cu apă, imediat după utilizare	Termen de păstrare	24 de luni de la data fabricației
Norme particulare	Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!		

Mod de utilizare:

- General** Se va aplica pe suprafețe curate și uscate, pregătite corespunzător (netezite, gletuite) și grunduite cu amorsă Dulux, în cazul suprafețelor puternic absorbante. Tencuiala de grund se va colora în culoarea tencuielii de finisare și se va aplica uniform pe întreaga suprafață, la diluție de 30% cu apă. Aplicarea se poate face cu pensula sau rola. Finisarea suprafeței se va face cu tencuială Dulux. Temperatura substratului va fi între +5-+25°C.
- Prima vopsire** Suprafețele gletuite, perfect uscate și curate se vor impregna cu amorsă Dulux, apoi se aplică un strat de tencuială grund Dulux, colorat în culoarea tencuielii și se lasă la uscat timp de 24 de ore. După uscarea perfectă a suprafeței se trece la finisarea acesteia cu tencuială Dulux colorată.
- Recondiționare** Suprafețele se curăță de porțiunile neaderente sau exfoliate, se fac corecturile necesare pentru a obține o suprafață netedă și se grunduiesc cu amorsă Dulux, apoi cu tencuială grund Dulux. După uscarea suprafeței se trece la finisare, conform celor descrise mai sus.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421
depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504
office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro