



Denumire produs **Supralux Tivinil**

Proprietăți

Grund impregnant pentru suprafețe din lemn, netratate anterior, prealabil lăcuirii (cu lac de parchet Gemini), în special pentru parchet. Împiedică închiderea la culoare a parchetului, datorită rezidurilor de ceară sau alte materiale de tratare a suprafeței, a unor ciuperci sau oxidarea naturală a lemnului.

Compoziție	Rășină sintetică specială în soluție alcoolică, cu capacitate mărită de penetrare în masa lemnului.		
Aspect	-		
Densitate	0,8 - 0,9 kg/litru	Disponibil în ambalaje	cutii metalice de 0.75 sau 2.5 litrii
Culori	incolor	Colorare	nu este cazul
Mod de aplicare	cu pensula	Straturi recomandate	1 strat subțire
Diluare	nu se va dilua	Uscare	maxim 2 ore la 20° C
Revopsire/finisare	după 2 ore	Consum specific	9 mp/litru, depinde de gradul de finisare al suprafeței
Întreținerea uneltelor	se spală cu diluant H 400, imediat după utilizare	Condiții de păstrare	în ambalaje închise ermetic, între temperaturi de 5 - 30°C, ferit de acțiunea razelor solare și de surse radiante de căldură
Norme particulare	Grad de inflamabilitate: I. Pericol de incendiu și explozie !	Termen de păstrare	24 de luni în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe șlefuite, perfect uscate și lipsite de urme de ceară, curate de orice fel de impurități. Înainte de utilizare se va omogeniza foarte bine. Aplicarea se va face cu pensula, într-un strat subțire; dacă se îngroașă pe durata lucrului, se poate dilua cu max. 5% diluant Supralux H 400. După 2 ore se poate finisa suprafața cu lac de parchet Gemini. La parchetul montat pe bitum există pericolul dizolvării stratului de bitum, atenție la modul de aplicare ! Pe lemn de esență tare se recomandă o grunduire de probă (culoarea finală a suprafeței depinde de tratamentul anterior al lemnului).

Prima vopsire

Se va folosi la grunduirea suprafețelor din lemn netratat anterior, conform recomandărilor de mai sus.

Recondiționare

Pe parchet lăcuit anterior se aplică numai după rașchetare și pregătirea corespunzătoare a suprafeței.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645870
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro