



Denumire produs Dulux Trade Vinyl Matt

Proprietăți

Vopsea lavabilă mată pentru interioare cu capacitate mare de acoperire. Se folosește ca bază pentru obținerea a peste 10.000 nuanțe de culori cu ajutorul mașinii de colorat ICI - sistem de colorare cu 16 paste de colorat.

Compoziție

Emulsie vinilică pe bază de apă cu adaos de pigment alb și material de umplutură.

Aspect

mat

Densitate

1.6 kg/litru

Disponibil în ambalaje 1, 2.5 sau 5 litrii

Culori

4 variante de bază: light, medium, deep și extra-deep

Colorare pe mașina de paletat ICI

Mod de aplicare

cu pensula, rola sau prin pulverizare

Straturi recomandate 1 sau 2 straturi

Diluare

cu apă, maxim 10%

Uscare

2 - 4 ore

Revopsire/finisare

după 4 ore

Consum specific

14 mp/litru

Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

Termen de păstrare

3 ani în condițiile de mai sus

Mod de utilizare:

General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate, uscate și netede. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Uniformitatea suprafeței se va asigura prin gletuire cu glet pe bază de ipsos. Înainte de aplicare se recomandă grunduirea suprafeței cu amorsă Dulux. În condiții normale nu este necesară diluarea, acesta se poate face totuși maxim 10% la aplicare cu rola, maxim 15% la pulverizare sau maxim 30% la pulverizare airless.

Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după 3-4 săptămâni de uscare. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează cu amorsă specială Dulux Grunt, iar după o uscare de 16 ore se finisează cu Dulux Trade Vinyl Matt colorat în 1 sau 2 straturi (timp intermediar de uscare minim 2 ore). În funcție de modul de aplicare se poate dilua cu apă.

Recondiționare

Zugrăveala anterioară pe bază de var sau vopseaua exfoliată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta prin gletuire cu glet pe bază de ipsos, suprafața se va impregna cu amorsă Dulux Grunt și se va finisa cu 1 sau 2 straturi de vopsea Dulux Trade Vinyl Matt, după uscarea suprafeței grunduite.

BUCUREȘTI
str. George Bacovia, nr. 1
com. Voluntari, jud. Ilfov

birouri
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08
depozit
tel/fax: +40 21 233 08 36

depozit.bucuresti@eucolor.ro

CLUJ NAPOCA
str. Orăștiei, nr. 10
jud. Cluj

tel: +40 264 406 422
fax: +40 264 406 421

depozit.cluj@eucolor.ro

TÂRGU SECUIESC - sediu central
str. Cernaț, nr. 27
jud. Covasna

tel: +40 267 360 055
fax: +40 264 364 504

office@eucolor.ro

J14/154/1998
CIF: RO10645970
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001
BCR Tg. Secuiesc
Capital social: 24.300 RON

www.eucolor.ro