



### Denumire produs Dulux Vinyl Matt - Brilliant white

#### Proprietăți

Vopsea lavabilă mată pentru interioare cu capacitate mare de acoperire. Variantă albă, cu grad de alb ridicat.

#### Compoziție

Emulsie vinilică pe bază de apă cu adaos mărit de pigment alb și material de umplură.

#### Aspect

mat

#### Densitate

1.6 kg/litru

**Disponibil în ambalaje** 5 litrii

#### Culori

alb intens

#### Colorare

-

#### Mod de aplicare

cu pensula sau rola

#### Straturi recomandate

1 sau 2 straturi

#### Diluare

nu se va dilua

#### Uscare

2 - 4 ore

#### Revopsire/finisare

după 4 ore

#### Consum specific

14 mp/litru

#### Întreținerea uneltelor

se spală cu apă, imediat după utilizare

#### Condiții de păstrare

în ambalaje închise ermetic, la temperaturi între 5 - 30° C, ferite de expunerea directă la radiații solare și surse radiante de căldură

#### Norme particulare

Produs pe bază de apă. A se feri de îngheț!

#### Termen de păstrare

2 ani în condițiile de mai sus

### Mod de utilizare:

#### General

Se va aplica pe suprafețe pregătite corespunzător - curate, uscate și netede. Praful se va spăla cu apă, urmele de grăsime cu apă cu detergent. Uniformitatea suprafeței se va asigura prin gletuire cu glet pe bază de ipsos. Înainte de aplicare se recomandă grunduirea suprafeței cu amorsă Dulux. În condiții normale nu este necesară diluarea, acesta se poate face totuși maxim 10% la aplicare cu rola, maxim 15% la pulverizare sau maxim 30% la pulverizare airless.

#### Prima vopsire

Pe suprafețe proaspăt tencuite se va aplica numai după 3-4 săptămâni de uscare. Suprafețele uscate, curate de praf sau alte impurități se impregnează cu amorsă specială Dulux Grunt, iar după o uscare de 16 ore se finisează cu Dulux Trade Vinyl Matt Pure Brilliant White în 1 sau 2 straturi (timp intermediar de uscare minim 2 ore). În funcție de modul de aplicare se poate dilua cu apă.

#### Recondiționare

Zugrăveala anterioară pe bază de var sau vopseaua exfoliată se va îndepărta prin raschetare, neuniformitățile suprafeței se vor corecta prin gletuire cu glet pe bază de ipsos, suprafața se va impregna cu amorsă Dulux Grunt și se va finisa cu 1 sau 2 straturi de vopsea Dulux Trade Vinyl Matt Pure Brilliant White, după uscarea suprafeței grunduite.

**BUCUREȘTI**  
str. George Bacovia, nr. 1  
com. Voluntari, jud. Ilfov  
  
birouri  
tel: +40 21 269 10 96, fax: 269 10 08  
depozit  
tel/fax: +40 21 233 08 36  
  
depozit.bucuresti@eucolor.ro

**CLUJ NAPOCA**  
str. Orăștiei, nr. 10  
jud. Cluj  
  
tel: +40 264 406 422  
fax: +40 264 406 421  
  
depozit.cluj@eucolor.ro

**TÂRGU SECUIESC - sediu central**  
str. Cernaț, nr. 27  
jud. Covasna  
  
tel: +40 267 360 055  
fax: +40 264 364 504  
  
office@eucolor.ro

J14/154/1998  
CIF: RO10645970  
RO83 RNCB 2430 0000 4111 0001  
BCR Tg. Secuiesc  
Capital social: 24.300 RON

[www.eucolor.ro](http://www.eucolor.ro)