



LAC DE PARCHET PE BAZĂ DE SOLVENT

Rezistență excelentă la zgârieturi, lovituri, apă și pete.
Protecție de lungă durată și finisaj de calitate ridicată.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru recondiționarea sau lăcuirea pardoselilor din lemn sau parchet, respectiv a scărilor interioare. Se aplică pe suprafețe curate, uscate și lipsite de orice fel de impurități.

CARACTERISTICI

- Lac de parchet pe bază de rășină poliuretanică, gata pentru aplicare. Rezistență excelentă la trafic, zgârieturi sau apă, nu se pătează. Oferă o protecție îndelungată, de înaltă calitate și are efect antiderapant. Uscare rapidă în 24 ore, cu miros atenuat.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

- Lemn netratat: se șlefuieste și se curăță foarte bine de praf.
- Lemn lăcuit sau tratat cu lazură: se rașchetează lemnul până la lemn curat și se curăță de praf foarte bine.
- Lemn ceruit: se rașchetează lemnul până la lemn curat și se curăță de praf foarte bine.

MOD DE APLICARE

1. Se omogenizează foarte bine înainte de utilizare cu o baghetă.
2. Se aplică 2 sau 3 straturi de lac, în funcție de solicitarea ulterioară a pardoselii.
3. Între aplicarea straturilor consecutive se va șlefui cu hârtie abrazivă de granulație 120 și se curăță foarte bine de praf, pentru a obține o peliculă perfectă.
4. Se va lăsa la uscat timp de 24 de ore înainte de darea în folosință a parchetului.

Timp de uscare: Între straturi consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : rolă pentru lacuri sau pensulă plată

Întreținerea uneltelor: se spală cu White Spirit

Ambalat la: 0.75L sau 2.5L sau 5L

Aspect final: incolor lucios – incolor satinat

Capacitate de acoperire pentru 2.5L într-un strat: +/- 30 m²

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în locuri bine ventilate. Conține compuși de cobalt și metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacții alergice. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat A/i SBS): 500g/l (2010). Acest produs conține maxim 500g/l COV.