



ZORKA ELATON Lazura lemn pentru exterior

Un strat de acoperire pentru protejarea lemnului împotriva efectelor umidității, ploii, înghețului și soarelui. Este fabricat din rășini alchidice și pigmenți rezistenți la lumină, cu adaos de agenți fungicizi. Lemnul protejat cu Elaton Lazur are un aspect natural, fibrele lemnului rămânând vizibile.

UTILIZARE

Agitați bine produsul Elaton Lazurni înainte de utilizare. Lemnul trebuie să fie uscat și curat. Aplicați două straturi pentru utilizare în interior și trei straturi pentru utilizare în exterior.

DATE TEHNICE

Tip liant: Rășină alchidică

Densitate: 0,85-0,89 g/cm³

% materie solidă – în volum 9-13%

% materie solidă – în greutate 18-21%

Acoperire: 10-12 mp / L pentru un strat

Consum teoretic: 0,08-0,100 l/m² pentru un strat. Consumul practic al acoperirii depinde de tipul de lemn protejat, de starea suprafeței și de metoda de aplicare.

Uscare la atingere: 4 - 8 ore

Interval între straturi: Aplicați al doilea strat după min. 12 ore

Vâscozitate la livrare: 15-25" D4/ 20° DIN 53211

Temperatură de aplicare: de la + 5°C la + 35°C, Temperatura suprafeței min. 3°C peste punctul de rouă

Proprietățile peliculei uscate: Acoperire transparentă cu luciu mediu.

COV: Concentrația maximă admisă pentru acest produs (A/f – SB) 700g/l(2010). Acest produs conține max 700g/l.

Notă

Toate datele sunt furnizate pentru condiții standard - temperatură normală de 20 °C și umiditate normală a aerului de 70%. La temperaturi mai scăzute, uscarea este mai lentă și acoperirea durează mai mult pentru a atinge duritatea finală.

Ambalare: 0,7 l; 5 l

Depozitare: 3 ani în condiții normale de depozitare, în ambalajul original.

Diluant: universal - pentru spălarea uneltelor. **Acoperirea nu se diluează.**

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Lemn nou - Conținutul de umiditate al lemnului de conifere nu trebuie să depășească 15%, iar cel al lemnului de foioase 12%. Șlefuiți și curățați substratul uscat și îndepărtați ceara, rășina și grăsimea cu diluant NITRO.

Renovarea straturilor vechi - Curățați și șlefuiți straturile neafectate și îndepărtați complet straturile deteriorate.

Informații privind aplicarea: Aplicați în două sau trei straturi.

Aplicare: pensulă, rolă.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Recipientele trebuie etichetate cu autocolante adecvate, care să indice în mod clar informațiile referitoare la manipularea în condiții de siguranță a vopselei. Pentru mai multe informații privind pericolele și protecția la manipularea vopselelor, consultați fișa cu date de securitate a produsului (MSDS).

Distribuitor: thenordicmark SRL Mun: Targu Secuiesc, str. Cernat nr. 27 Tel. 0720660204

info.ro@thenordicmark.com www.eurocolor.ro

Termen de valabilitate: vezi ambalaj.