

LIITU – VOPSEA PENTRU TABLĂ ȘCOLARĂ (LIITU BLACKBOARD PAINT)



- * pentru table școlare
- * creta prinde bine pe suprafața vopsită
- * ușor de șters

DESCRIERE:

Vopsea nuanțabilă pe bază de apă pentru tablă școlară. Pe suprafața vopsită creta prinde bine, și este ușor de șters.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea tablelor școlare. Adecvată pentru aplicarea pe pereți și mobilier.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Bază:	A și C
Gamă de culori:	Paletarul Symphony 2436. Culoare standard: negru 202
Grad de luciu:	mat
Putere de acoperire:	8-10 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	baza A și C: 0,225 l și 0,9 l. Culoare standard negru 1/3 l și 1 l.
Diluare:	apă
Mod de aplicare:	pensula, rola sau prin pulverizare
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	revopsire după cca. 6 ore gata de luare în folosință după cca. 1 săptămână
Rezistență la frecare umedă:	SFS-EN 13300 clasa I, ISO 11998
Volum solide: Densitate:	cca. 39%, în funcție de nuanță cca. 1,2 kg/l, în funcție de nuanță (ISO 2811)



Depozitare: A se feri de îngheț.
Cod produs: 39V6001-3

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste +8°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Se vor îndepărta orice urme de praf și impurități. Eventualele denivelări sau fisuri se umple și se nivelează cu un material de umplere corespunzător. În caz de nevoie, după uscare suprafața se va șlefui și se va îndepărta praful rezultat. Pereții se vor amorsa cu Feelings Universal Primer, iar mobilierul se va amorsa cu Feelings Furniture Primer sau grund aderent Otex Akva.

Suprafețe vopsite:

Se spală suprafața cu Maalipesu, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, apoi se clătește cu apă și se lasă să se usuce. Suprafața se șlefuieste până la aspect mat. Se îndepărtează praful creat prin șlefuire. Eventualele denivelări sau fisuri se umple și se nivelează cu un material de umplere corespunzător. În caz că este nevoie, se aplică o amorsă corespunzătoare, cum ar fi: Feelings Universal primer, Feelings Furniture Primer sau Otex Akva.

2) APLICARE:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. În caz de nevoie se diluează cu apă. Se aplică cu rola cu păr scurt, cu pensula sau prin pulverizare, în 1-2 straturi.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În mod obișnuit, stratul de vopsea atinge întărirea și duritatea finală, după cca. 1 lună, de aceea, în prima lună, suprafața vopsită se va mânui cu grijă. Dacă suprafața necesită curățare la puțin timp după vopsire, se va folosi o perie moale, sau o lavetă umedă.

După o lună: suprafața se va curăța cu o soluție de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul unei perii moi, a unui burete, sau a unei lavete. Suprafețele foarte impure se vor spăla cu o soluție de detergent ușor alcalin (pH 8-10), cu un burete sau o lavetă. După spălare, se recomandă clătire atentă.

RECONDIȚIONARE:

Suprafețele vopsite cu Liitu Blackboard Paint se pot revopsi cu Liitu. Vezi instrucțiunile de pregătire a suprafeței.

**COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:**Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/d, 130 g/l (2010).**Produsul conține max. **130 g/l COV.****MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:**

Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-onă și 2,4,7,9-tetrametildec-5-ină-4,7-diol, și poate provoca o reacție alergică. A se purta mănuși de protecție. Pentru detalii consultați fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și uscate se vor recicla sau distruge, în conformitate cu cerințele regulamentelor locale în vigoare. Reziduurile lichide se vor transporta la puncte de colectarea a deșeurilor periculoase.

ser250914/mkv170314/garta04062014/akk290914

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253

magazin01.targusecuiesc@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

magazin02.clujnapoca@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820

magazin03.bucuresti@dejmark.com