

MAGNETIC - VOPSEA MAGNETICĂ



Vopsea specială pe bază de apă pentru uz la interior. Formează suprafață magnetică. Dacă culoarea gri a vopselei nu este corespunzătoare nevoilor utilizatorului, se poate finisa cu 1-2 straturi de lavabilă aplicată în culoarea dorită. Atenție: grosimea excesivă a stratului de lavabilă reduce proprietățile magnetice.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Suprafețe interioare din beton, gipscarton, PAL, și suprafețe gletuite.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Gamă de culori:	gri
Grad de luciu: Putere de acoperire:	mat cca. 1,5 m ² /0,5 l Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,5 l
Diluire:	nu se va dilua
Mod de aplicare:	pensula, rola
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	24 de ore
Densitate:	2,6 kg/l, (ISO 2811)
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	001 5800



INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată, și va avea temperatura peste +10°C. Temperatura ambiantă va fi de peste +5°C, iar umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Suprafața se va desprăfui, și se va curăța de orice impurități și particule libere. Eventualele fisuri sau neuniformități se vor umple cu un material corespunzător. Suprafețele nevopsite se vor amorsa cu Feelings Universal Primer.

Suprafețe vopsite:

Suprafețele vopsite se vor spăla cu Maalipesu, după care se vor clăti atent cu apă și se vor lăsa să se usuce. Pentru asigurarea aderenței corespunzătoare, ariile lucioase se vor asperiza prin șlefuire. Se va îndepărta praful rezultat în urma șlefuirii.

2) APLICARE:

Vopseaua se va omogeniza bine înainte, și în timpul aplicării. Se va aplica din abundență în 3 straturi, cu o pensulă sau rolă cu fir scurt.

Se va lăsa timp de uscare de 24 de ore între straturi. La aplicare în 3 straturi, 0,5 l de vopsea vor acoperi cca. 1,5 m² de suprafață. Lavabila se poate aplica la 24 de ore de la aplicarea ultimului strat de Magnetic.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Chiuveta sau vasul utilizat pentru spălare se vor curăța cu atenție, căci conținutul de fier al vopselei poate cauza pătare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În mod obișnuit, stratul de vopsea atinge întărirea și duritatea finală după cca. o lună, de aceea, în aceasta perioadă, suprafața vopsită se va mânui cu grijă. Dacă este nevoie de curățare la puțin timp după vopsire, se recomandă curățare uscată cu un aspirator, o perie moale sau o lavetă uscată.

După o lună: se recomandă curățare uscată: aspirator, perie moale, lavetă uscată. Ștergerea umedă poate lăsa urme pe suprafață.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:

Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/i, 140 g/l (2010).**

Produsul conține max. **140 g/l COV.**

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita expoziția inutilă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii consultați fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite se vor recicla sau distruge conform regulamentelor locale în vigoare. Reziduurile lichide se vor distruge în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind deșeurile periculoase.

Distribuitor:

thenordicmark SRL

Mun. Târgu Secuiesc, str. Cernatului nr. 27, jud. Covasna

Tel.: +40 720 660 204

info.ro@thenordicmark.com

www.eurocolor.ro