



VOPSEA-SPRAY PENTRU CALORIFERE 400 ml

Vopsea acrilică de calitate superioară, cu uscarea rapidă, pentru calorifere. Putere foarte bună de acoperire. Datorită uscării rapide stratul aplicat devine uscat la atingere după 10-20 de minute. Finisaj alb, lucios.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

Compuși acrilici de calitate superioară
Se poate aplica și prin metoda umed-pe-umed
Acoperire excelentă
Aderență excelentă
Întindere rapidă
Acoperire netedă
Uscare rapidă
Rezistență la intemperii, la lumină și radiații UV
Rezistență la zgârieturi, șoc și impact
Duritate mare și elasticitate bună

COV: LIMITĂ ADMISĂ EU COV IIB (E): 840 g/l (2010). COV conținut: 614,16 g/l.

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Tip liant: Rășină acrilică specială
Miro: de solvent
Culoare: albă
Grad de luci (măsurat la unghi de 60° conform DIN 67530): lucios: cca. 90 de unități

ACOPERIRE:

În funcție de consistența și culoarea substratului:
400 ml sunt suficienți pentru a acoperi cca. 1,5 m²
Timp de uscarea (la 20°C și umiditate relativă de 50%):
Uscare la praf: după cca. 5 – 10 min.
Uscare la atingere: după cca. 10 – 20 min.
Întărire finală: după cca. 24 de ore
Timpul de uscarea depinde de temperatură ambiantă, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat.
Rezistență termică: până la 150°C

TERMEN DE VALABILITATE:

60 de luni, în flacoane păstrate în condiții corespunzătoare (=10-25°C, umiditatea relativă a aerului de max. 60%).

AMBALAJE: 400 ml

BAX: 6 db.

COD PRODUS: 1801003

