



MASTON GRUND ANTI-RUGINĂ 400 ML

Grund acrilic de înaltă calitate și uscare rapidă. Adecvat pentru mai toate tipurile de suprafețe, cum ar fi: metal, lemn, plastic dur, piatră, beton, sticlă, vinil și multe alte tipuri de suprafețe. Se poate aplica direct peste stratul de rugină existent. Aderență excelentă, ușor de lustruit. Se poate acoperi cu mai toate tipurile de vopsea.

Înainte de utilizare se va testa pe o arie aflată la loc mai puțin vizibil. Se va începe prin pulverizare în afara obiectului de vopsit, de la distanță de cca. 25 cm, iar apoi se va progresa lent cu pulverizare pe suprafața de vopsit. Se va aplica mai întâi un strat subțire pentru mărirea aderenței. Se va lăsa timp de uscare de 3-5 minute între straturi. Se vor aplica apoi 2-3 straturi consecutive de produs, iar suprafața se va lăsa să se usuce. În caz de nevoie se va repeta procesul. Timp de uscare: uscare la atingere: după 20 de min. Uscare completă: după 24 de ore. Se poate vopsi cu mai toate vopselele acrilice. După vopsire, se va curăța duza de pulverizare: se va întoarce flaconul cu capul în jos și se va pulveriza în gol, până când se elimină doar gaz de propulsie.



PROPRIETĂȚI:

Descriere produs: Grund anticoroziv.
Aderență: Excelentă
Rezistență chimică: Nu rezistă chimic.
Rezistență la intemperii: Excelentă
Bază: Vopsea acrilică

LIMITĂ ADMISĂ EU COV: II B (e) max. 840 g/l (2010). Conținut COV: **BAX:** 6 buc. 639,94 g/l.

Putere de acoperire, m²: 1,0-2,0 *)
Uscare la atingere: 20 minute *)
Re-pulverizare: Se va lăsa timp de uscare de 3-5 minute între straturi.
Rezistență termică: până la 180°C

*) ATENȚIE! Puterea de acoperire depinde de numeroși factori, incluzând textura, porozitatea, culoarea și conținutul de umiditate al substratului. Timpul de uscare depinde de calitatea substratului, de umiditatea și temperatura aerului, dar și de grosimea stratului aplicat.

AMBALAJE: 400 ml



4 104040 010824

260010
ROȘU



4 104040 010831

260011
GRI