



MASTON SPRAYSEAL spray de etanșare



HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE

WEATHERPROOF

FLEXIBLE

MATERIAL



HARDNESS



SPRAY PENTRU ETANȘARE MASTON este o soluție cauciucată ușor de utilizat, pentru oprirea scurgerilor și etanșare imediată.

Spray-ul pentru etanșare Maston umple și etanșează crăpăturile și scurgerile, formând o etanșare flexibilă, rezistentă la apă, care previne umezirea, rugină sau coroziunea. Are o formulă cu capacitate puternică de umplere și vâscozitate ridicată concepută special pentru umplerea crăpăturilor, spărturilor și găurilor, păstrând în același timp o flexibilitate superioară, chiar la modificarea temperaturilor, a îmbinărilor dintre diferite materiale și radiații UV.

Soluția spray pentru etanșare Maston conține o cantitate aproape triplă de solide față de produsele obișnuite. Așadar, stratul etanșează rapid și formează un strat gros și permite pulverizarea de material suficient într-o etapă, fără a pierde timp până la uscarea statului anterior. Soluția spray pentru etanșare Maston își menține flexibilitatea, astfel că poate fi utilizată pentru etanșarea scurgerilor și crăpăturilor din suprafețele din metal, vinil, plastic, PVC, beton și altele, pe parcursul întregului an. Soluția spray pentru etanșare Maston se poate utiliza pentru orice, de la etanșarea scurgerilor pe acoperișuri plate, ventilații, scurgeri, tubulatură de ventilații și streșini, până la etanșarea crăpăturilor din fundații. Stratul multifuncțional poate fi acoperit cu un strat superior cu orice vopsea după uscare.

LIANT:
cauciuc, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 6753060):
mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 90 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 500 ml



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%