



VOPSEA-SPRAY ZINCATĂ 400 ML

Vopsea zincată cu uscare rapidă, cu acțiune anticorozivă durabilă, pentru toate tipurile de metal. Adecvată în special ca acoperire protectivă pentru suduri, găuri de foraj și alte suprafețe de metal expuse coroziunii. Adecvată pentru repararea suprafețelor de metal, de ex. repararea suprafețelor zincate deteriorate, acoperirea găurilor și sudurilor, sau pentru protecție anticorozivă. Îmbinările sunt sudabile și după zincare. Varianta gri închis este adecvată pentru tratamentul metalelor galvanizate la rece.

Atenție! Viscositate mare. Pentru a evita blocarea valvei, agitați bine timp de cel puțin un minut, până când se distinge sunetul bilelor de agitare. După utilizare, flaconul se va curăța: întoarce-ți-l cu capul în jos, apoi pulverizați „în gol” până când se elimină doar agent propulsor.



TIMP DE USCARE:

uscare la praf după 15 minute, uscare la atingere după 30 minute, uscare completă după 1 oră (+23°C). Se poate finisa cu cele mai multe tipuri de vopsele monocomponente, exceptând vopselele alchidice. Înainte de vopsire, se recomandă testarea vopselei pe o arie mică, aflată la loc mai puțin vizibil.



TERMEN DE VALABILITATE:

36 de luni



CONȚINUT COV: Limită admisă EU COV: II B (e) max. 840 g/l (2010).
Conținut COV: 626,07 g/l

BAX: 6 buc.



400171 VOPSEA-SPRAY ZINCATĂ 400 ML

