



ELATON – Lazura subtire

Mijloc eficient pentru protejarea lemnului de la efectele umezelii, ploii, frigului si soarelui. Lemnul protejat cu Elaton lazur are o înfatisare naturala si nobila cu o structura vizibila de lemn. Rezistent la lumina. Apară lemnul în profunzime.

INSTRUCTIUNI DE ÎNTREBUINTARE: Înainte de folosire, stratul azur Elaton trebuie amestecat bine. Lemnul trebuie sa fie uscat si curat. Se aplica 2 straturi daca este vorba de o suprafata interioara sau de 3 ori daca este vorba de o suprafata exterioara.

NUANTA: Este însemnata pe ambalaj.

DILUANT: Nu se dilueaza. Pentru spalarea uneltelor folositi diluant pe baza de ulei -5220

USCAREA: Uscat praf dupa 8-10 ore; aplicati din nou dupa 24 de ore.

CONSUM: 10-12m²/l pentru un strat în functie de tipul de lemn.

ÎNMAGAZINAREA: la o încăpere uscata la temperaturi între +5°C si +25°C, ferit de razele soarelui.

TERMEN DE VALABILITATE: Este însemnat pe ambalaj.

Contine: hidrocarburi, C9-C12, n-alcani, izoalkane, ciclic, aromatic (2-25%), etil metil ketoksim, cobalt bis (2-etilhexanoat), 4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-ona. **Atentie!** - Lichid si vapori extrem de inflamabili. Poate provoca o reactie alergica a pielii. Poate provoca somnolenta sau ameteala. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Evitati sa inspirati vaporii. Purtati manusi de protectie. Daca este necesara consultarea medicului, tineti la îndemâna recipientul sau eticheta produsului. A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine ventilate.

A se pastra departe de surse de scânteii flacari deschise. - Fumatul interzis. Evitati dispersarea în mediu.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati usor cu multa apa si sapun. Exista pericolul de autoaprindere de servete de pânza sau de hârtie care sunt folosite pentru curatarea. Material contaminat poate începe sa arda câteva ore mai târziu, asa ca ar trebui sa fie umezita cu apa si plasat într-o containere de metal închise înainte de eliminare.

VOC: Valoarea maxima admisa pentru acest produs (A/f) este de 700 g/l. Acest produs contine un maxim de 700 g/l.