



JOKER

DESCRIERE

- produs ecologic
- recomandat în special pentru utilizare în camere pentru copii
- produsul poate fi utilizat în siguranță în caz de alergii sau astmă

Vopsea pe bază de emulsie de copolimer, fără conținut de solvenți, rezistență la spălare. După uscare, creează finisaj extrafin mat, cu luciu ușor. Produsul deține certificat MED (Directiva echipamentelor maritime).

DOMENIU DE UTILIZARE

Produs adecvat pentru vopsire în interior pe tencuială, beton, pereți gletuiți, cărămidă, plăci de carton și suprafețe din lemn, și de asemenea pe gipscarton finisat cu plăci de carton, PAL și plăci din fibră de lemn. Se poate aplica pe suprafețe noi sau deja vopsite. Nu se recomandă aplicarea pe uși și mobilier. Produsul este destinat pentru vopsirea pereților și tavanelor în sufragerii, dormitoare și în camere pentru copii, dar și în holuri și bucătării sau alte arii similare. Joker rezistă la spălare.

CARACTERISTICI

Produs cu etichetă ecologică

Joker este dezvoltat în colaborare cu Asociația finlandeză pentru alergii, piele și astm. Joker nu conține solvenți, ceea ce îl face perfect potrivit pentru vopsirea camerelor copiilor și a persoanelor predispuse la alergii.


Ușor de spălat

Vopseaua de primă clasă rezistentă la spălare creează suprafețe ușor de curățat, se șterge pur și simplu cu apă.

Certificată cu etichete ecologice

Joker este unul dintre cele mai eco-certificate produse din sortimentul Tikkurila. Formula are un nivel foarte scăzut de emisii de COV, mult sub standard. Acest lucru este dovedit de certificatele M1, EU Ecolabel și Nordic Swan.

Joker este dezvoltat în colaborare cu Asociația finlandeză pentru alergii, piele și astm.



JOKER

DATE TEHNICE

Bază vopsea:	Baza A - alb, Baza C - incolor
Gamă de culori:	Nuanțe din gama de culori Symphony Color System, Feel the Color, Deco Grey colour card, Deco Grey Opaques, Feel the Color 2020, Color Now 2022, Color Now 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander
Grad de luciu:	Mat
Putere de acoperire:	8-12 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare, precum și de nuanța aleasă.
Ambalaje:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Diluare:	în caz de nevoie cu apă, la max. 5%
Mod de aplicare:	pensula, rola sau prin pulverizare (La pulverizare: dimensiune duză 0,015" – 0,021")
Timp de uscare:	La o temperatură de +23°C, umiditate relativă a aerului de 50%, vopseaua are nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a să se usuce. Intervalul dintre aplicarea straturilor ulterioare trebuie să fie de cel puțin 2 ore. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată, intervalul de timp dintre aplicarea următoarelor strat poate fi mai lung.
Rezistență la abraziune umedă:	clasa II (SFS-EN 13300), ISO 11998 (frecare umedă)
Rezistență chimică:	Rezistă la detergenți și la solvenți slabi (de ex. spirt alb)
Rezistență la căldură:	85 °C, ISO 4211-2 și ISO 4211-3.
Volum solide:	cca.49-52%,
Densitate:	cca. 1,3 kg/l în funcție de nuanță
VOC:	Cat. A/a. Produsul conține o cantitate minimă de compuși organici volatili sub 2 g/l (sub standardul aplicabil). Începând cu 2010, conținutul de COV permis este mai mic de 30 g/l.
Depozitare:	A se feri de îngheț, de acțiunea directă a razelor solare și de intemperii. A se depozita la loc uscat, în ambalaje închise etanș și temperaturi între +5°C și +25°C.

JOKER

CONDIȚII DE LUCRU:

Suprafața de vopsit va fi curată și uscată. În timpul aplicării și uscării, temperatura aerului va fi peste +5oC, iar umiditatea relativă sub 80%.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele din beton sau cele proaspăt tencuite se vor vopsi doar după uscarea lor completă (cca. 4 săptămâni). Suprafețele din gipscarton și cele gletuite se vor vopsi de asemenea, doar după uscare completă. Suprafața de vopsit se desprăfuește și se curăță de grăsimi, uleiuri și alte impurități, pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă.

Suprafețe vopsite:

Înainte de vopsire suprafața se spală și se curăță de impurități. Se îndepărtează straturile de vopsea veche, neaderentă. Ariile lucioase se șlefuiesc, eventualele denivelări se nivelează cu un material de umplură corespunzător.

Suprafețe vopsite cu vopsea pe bază de var sau clei:

Stratul de vopsea pe bază de var sau clei se îndepărtează total, până la tencuială. După aceasta suprafața se curăță de impurități, se desprăfuește. Eventualele fisuri, găuri sau denivelări se nivelează folosind un material de umplură corespunzător.

AMORSARE:

Pentru amorsare se folosește amorsa Optiva Primer, colorată într-o nuanță ușor mai deschisă decât culoarea aleasă pentru finisaj.

APLICARE:

Înainte de utilizare, vopseaua se va omogeniza bine. În caz de nevoie se va dilua cu apă, în proporție de max. 5%. Se va aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare, în 2 straturi.

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR:

Instrumentele utilizate se vor spăla cu apă.

JOKER

Protecția mediului și eliminarea deșeurilor

Deșeurile lichide trebuie distruse în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile periculoase. Nu turnați deșeurile lichide în canalizare. Distrugeți deșeurile lichide în conformitate cu reglementările locale pentru deșeuri periculoase. Reduceți la minimum risipa de vopsea prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie. Reutilizarea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul produselor asupra mediului pe durata ciclului de viață. Recuperați vopseaua nefolosită pentru reutilizare.

Sănătate și siguranță

Purtați mănuși de protecție.

Atenție!

La pulverizare se pot forma picături respirabile periculoase!

Nu respirați spray-ul sau ceața!

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cu modificările ulterioare.

Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT) și masa de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-one [nr. CE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Poate produce o reacție alergică!

Acest produs conține un produs biocid pentru conservarea produsului în timpul depozitării.

Dacă ventilația în timpul aplicării prin pulverizare este inadecvată, folosiți aparate de respirat cu filtru combinat AP, filtru pentru gaze/pulberi (EN405:2001). După aplicarea produsului în încăperi închise, ventilați până la dispariția mirosului și după acest moment încăperile sunt adecvate pentru utilizare.

Țineți produsul departe de accesul copiilor.

Recomandarea Societății Poloneze de Alergologie se referă la produs după ce suprafața vopsită este complet uscată și camera a fost bine ventilată.

Distribuitor:

thenordicmark SRL

Mun. Târgu Secuiesc, str. Cernatului nr. 27, jud. Covasna

Tel.: +40 720 660 204

info.ro@thenordicmark.com

www.eurocolor.ro