



OPTIVA PRIMER

DESCRIERE

Amorsă acrilică mată, pe bază de apă, pentru pereți și tavane interioare. Reduce și uniformizează absorbția suprafeței suport și mărește astfel eficiența lavabilelor Optiva.

DOMENIU DE UTILIZARE

Vopsirea suprafețelor interioare din gipscarton, beton, sau a celor tencuite cu tencuială ciment-var. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de var sau clei.

CARACTERISTICI

SCĂDEREA CONSUMULUI DE VOPSEA TOP COAT

- Diminuarea absorbției suprafeței

SUPRAFAȚĂ AMORSATĂ UNIFICATĂ

- o mai bună aderență a stratului de finisare

PRIETENOS PENTRU SĂNĂTATE ȘI MEDIU

- Formulă ecologică și cea mai înaltă calitate confirmată prin certificatul internațional EU Ecolabel
- Recomandare din partea Asociației poloneze pentru alergii*
- Conținut minim, sub standardul cerut, de compuși organici volatili: sub 1,5 g/



OPTIVA PRIMER

DATE TEHNICE

Bază vopsea:	Baza Ap – alb
Gamă de culori:	Nuanțe deschise din gama de culori Tikkurila Symphony..
Grad de luciu:	Full Mat
Putere de acoperire:	6-8 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare, precum și de nuanța aleasă.
Ambalaje:	Baza A: 0,9 l; 2,7 l; 9 l
Diluare:	în caz de nevoie cu apă, la max. 5%
Mod de aplicare:	pensula, rola sau prin pulverizare (La pulverizare: duză 515, presiune 150 bari.)
Timp de uscare:	La o temperatură de +23°C, umiditate relativă a aerului de 50%, vopseaua are nevoie de aproximativ 1 oră pentru a să se usuce. La temperaturi mai scăzute și umiditate mai ridicată, intervalul de timp dintre aplicarea următoarelor straturi poate fi mai lung.
Densitate:	baza A: cca. 1,35 g/cm ³
VOC:	Cat. A/g. Produsul conține o cantitate minimă de compuși organici volatili sub 1,5 g/l (sub standardul aplicabil). Începând cu 2010, conținutul de COV permis este mai mic de 30 g/l.
Depozitare:	A se feri de îngheț, de acțiunea directă a razelor solare și de intemperii. A se depozita la loc uscat, în ambalaje închise etanș și temperaturi între +5°C și +25°C.

OPTIVA PRIMER

CONDIȚII DE LUCRU:

Se va aplica pe suprafețe curate, uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului de sub 80%.

APLICARE:

Înainte de vopsire, amestecați bine vopseaua și, dacă este necesar, diluați-o cu apă, până la 5%. Amorsați suprafețele nevopsite ale pereților și tavanelor cu un strat de Tikkurila Optiva Primer. Aplicarea stratului de finisare trebuie efectuată după min. 4 ore.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă.

Protecția mediului și eliminarea deșeurilor

Deșeurile lichide trebuie distruse în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile periculoase. Nu turnați deșeurile lichide în canalizare. Distrugeți deșeurile lichide în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile periculoase. Reduceți la minimum risipa de vopsea prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie. Reutilizarea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul produselor asupra mediului pe durata ciclului de viață. Recuperați vopseaua nefolosită pentru reutilizare.

Sănătate și siguranță

Purtați mănuși de protecție.

Atenție!

La pulverizare se pot forma picături respirabile periculoase!

Nu respirați spray-ul sau ceața!

Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT) și masa de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one [nr. CE 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-one [nr. CE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Poate produce o reacție alergică!

Acest produs conține un produs biocid pentru conservarea produsului în timpul depozitării.

Dacă ventilația în timpul aplicării prin pulverizare este inadecvată, folosiți aparate de respirat cu filtru combinat AP, filtru pentru gaze/pulberi (EN405:2001). După aplicarea produsului în încăperi închise, ventilați până la dispariția mirosului și după acest moment încăperile sunt adecvate pentru utilizare.

Țineți produsul departe de accesul copiilor.

Recomandarea Societății Poloneze de Alergologie se referă la produs după ce suprafața vopsită este complet uscată și camera a fost bine ventilată.

Distribuitor:

thenordicmark SRL

Mun. Târgu Secuiesc, str. Cernatului nr. 27, jud. Covasna

Tel.: +40 720 660 204

info.ro@thenordicmark.com

www.eurocolor.ro