

**OTEX – Grund aderent
(OTEX Adhesion Primer)**

- * aderență deosebită
- * aderă bine și pe sticlă și faianță

DESCRIERE:

Grund alchidic cu uscare rapidă. Adecvat ca și grund sau strat intermediar pe suprafețe vechi sau noi de lemn, placă fibrolemnoasă sau placă aglomerată. Are aderență bună pe faianță, sticlă, plasă din fibră de sticlă, PVC, aluminiu, oțel zincat, și pe suprafețe vopsite cu vopsele catalitice sau alchidice.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Mobilier, uși, rame ferestre și lambriuri, pe suprafețe din interior. În exterior, se poate aplica pe rame de ferestre tratate cu vopsele catalitice sau poliuretanice.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:	AP și C
Gamă de culori:	Paletarul Tikkurila Symphony. Nuanța nu va fi 100% corectă. Baza AP se poate aplica ca atare sau după nuanțare, iar baza C se poate aplica doar după nuanțare.
Grad de luciu:	complet mat
Clasificare materiale de construcții:	MED (Directiva Echipamentelor Maritime)
Putere de acoperire:	8-10 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,33 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Diluare:	spirt alb 1050, la pulverizare cu diluant 1032
Mod de aplicare:	pensula, rola, pulverizare La pulverizarea la înaltă presiune: mărimea duzei: 0,011"-0,015", adică 0,28-,038 mm diluare: 0-10% (procentaj volumetric)
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la praf după cca. 1 oră, se poate șlefui și revopsi a doua zi

Volum solide:	48%
Densitate:	1,4 kg/l, alb (ISO 2811)
Depozitare:	Rezistă la depozitare și transport la rece. Cutile închise neetanș nu se pot păstra timp îndelungat.
Cod produs:	203 6201/6003
Certificat MED:	VTT 0809 MED 0348 Otex

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 5°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafețe nevopsite:

Suprafața de desprăfuieste, se curăță de rugină, grăsimi, uleiuri, ceară, sau alte impurități. Nodurile se tratează cu un produs Tikkurila adecvat.

Suprafețe vopsite:

Se spală suprafața cu Maalipesu, apoi se clătește cu apă și se lasă să se usuce. Suprafața se șlefuieste până la aspect mat. Se îndepărtează praful creat prin șlefuire.

2) APLICARE:

Primul tratament:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se aplică cu pensula sau prin pulverizare. În caz de nevoie se diluează: la aplicarea cu pensula cu diluant 1050, la aplicarea prin pulverizare cu diluant 1032. Grundul Otex este caracterizat de întindere bună, și deci, în general, șlefuirea nu este necesară. Suprafețele foarte netede se recomandă a se șlefui cu hârtie abrazivă fină.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se curăță cu diluant 1050. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI VOPSITE:

În mod obișnuit, stratul de vopsea își atinge întărirea și duritatea finală, după cca. o lună, de aceea, în prima lună, suprafața vopsită se va manevra cu grijă. Dacă suprafața necesită curățare la puțin timp după vopsire, se va folosi o perie moale, sau o lavetă umedă.

După o lună: suprafața se va curăța cu o soluție de detergent neutru (pH 6-8) cu ajutorul unei perii moi, a unui burete, sau a unei lavete. Suprafețele foarte impure se vor spăla cu o soluție de detergent ușor alcalin (pH 8-10), cu un burete sau o lavetă. După spălare, se recomandă clătire atentă.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:

Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/i, 500 g/l (2010).**

Produsul conține max. 500 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Conține: nafta greu, hidrodesulfurat (petrol).

Ușor inflamabil. Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu inspira vaporii. A se utiliza numai în spații bine ventilate.

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu se arunca la canalizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. Conține metil etil cetoximă, și poate declanșa reacții alergice la persoanele hipersensibile.

Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253

magazin01.targusecuiesc@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

magazin02.clujnapoca@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820

magazin03.bucuresti@dejmark.com