

VALTTI COLOR NEW – LAZURĂ SUBȚIRE PENTRU EXTERIOR

- * calitate dovedită
- * protecție deosebită a lemnului exterior
- * protejează împotriva umidității și a radiațiilor UV
- * nuanțare în culori durabile

DESCRIERE: Lazură mată, semitransparentă pentru lemn exterior. Valtti Color New se impregnează profund în structura lemnului, și evidențiază frumusețea naturală a lemnului. Formează suprafață rezistentă împotriva biocoroziunii, mărește rezistența lemnului împotriva umidității și a radiațiilor UV. Se recomandă aplicarea pe suprafețe grunduite cu Valtti Base+.

DOMENIU DE UTILIZARE: Protecția suprafețelor din lemn în exterior: pereți, rame ferestre, uși, garduri, balustrade, pergole, mobilier de grădină, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Baza:	EC
Gamă de culori:	incolor, nuanțare conform paletarului Tikkurila Valtti Culoarea finală depinde de speci a de lemn și de culoarea originală a suprafeței. Nu se recomandă tratarea suprafețelor exterioare expuse la radiațiile UV cu produsul incolor.
Grad de luciu:	mat
Putere de acoperire:	lemn șlefuit, neted: 8-12 m ² /l/strat cherestea: 4-8 m ² /l/strat Puterea de acoperire reală depinde de calitatea suprafeței ce urmează a fi tratate, de capacitatea de absorbție a acesteia, și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Mod de aplicare:	pensulă, pulverizare, vopsire prin imersie. Dimensiune recomandată a duzei la pulverizare: 0,009" – 0,0011".
Diluare:	diluant 1050

Tikkurila Polska S. A. garantează calitatea produsului, dar în calitate de producător, nu poate influența condițiile și modul de utilizare, și deci, nu își poate asuma responsabilitatea pentru lucrările de execuție. Informațiile de mai sus sunt bazate pe cunoștințele producătorului, pe expertiză și experiență practică, ceea ce nu scutește de la faptul că produsul trebuie utilizat în conformitate cu regulamentele în vigoare privind construcțiile, și siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectele ce provin din utilizarea produsului împreună cu produsele altor producători, nice pentru cele provenite din schimbarea compoziției produsului de către cumpărător/utilizator.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska S.A. își rezervă dreptul deplin de a modifica produsele proprii, în limitele dezvoltării tehnologice.

Timp de uscare:
(la 23±2°C și la umiditatea
relativă a aerului de 50±5%)

uscare la atingere: 4-8 ore
revopsire: cca. 24 de ore

La temperaturi mai scăzute și umiditatea relativă a aerului mai ridicată, timpul de uscare poate fi mai lung.

Depozitare și transport:

A se feri de îngheț. A se păstra la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, în ambalaje închise etanș. A se păstra la loc uscat, bine ventilat.
ADR/RID: clasa 3, clasa de ambalare III, UN1263

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE APLICARE: Se aplică pe suprafețe uscate, curate, cu o umiditate a lemnului de sub 20%. Temperatura ambiantă va fi de cel puțin +5°C, dar nu mai ridicată decât +25°C, la o umiditate relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Înainte de aplicare, se suprafața se șlefuieste, iar marginile se rotunjesc cu hârtie abrazivă. Se îndepărtează de pe suprafață orice urme de scoarță, crengi, sol, uleiuri, grăsimi, mucegai, fungi sau alte impurități și infecții care ar putea împiedica aderența. Se îndepărtează orice urme de var, ciment sau mortar, pentru că acestea pot duce la apariția petelor, și pot reduce durabilitatea lazurii. Defectele de suprafață sau părțile lipsă se completează cu material lemnos, iar fisurile, găurile, crăpăturile se umple cu chit pentru lemn de nuanță ușor mai deschisă decât culoarea finală. Nodurile se îndepărtează (și locul lor se completează cu material lemnos) sau se tratează cu un produs adecvat. Suprafața se va spăla, eventualele pete de mucegai se vor trata cu un agent anti-mucegai adecvat. Suprafețele finisate cu finisaj lucios și ariile reparate se vor șlefui atent, pentru asigurarea impregnării corespunzătoare a Valtti Color New. În caz de nevoie, se va șlefui întreaga suprafață. Se recomandă vopsire-test înaintea aplicării pe suprafețe deja vopsite. Lemnul netratat se va grundui cu Valtti Base + înainte de aplicarea lazurii. A se proteja vegetația din jur față de stropii de Valtti Color New.

2) APLICARE:

Lazura se omogenizează bine înainte, și periodic în timpul aplicării. Produsul se aplică cu pensula, prin pulverizare sau prin imersie în 2 straturi, în lungul fibrei. Se aplică din abundență la capete. Nuanța finală depinde de specia de lemn și de culoarea inițială a acestuia. La aplicarea pe lemn exterior expus la radiațiile solare se indică folosirea produsului nuanțat, căci numai așa se poate asigura protecție UV corespunzătoare.

RECONDIȚIONARE:

În funcție de condițiile atmosferice, se recomandă tratament de recondiționare cu Valtti Color New la 3-5 ani, prin aplicarea a 2 straturi de produs.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele folosite se spală cu diluant 1050.

Tikkurila Polska S. A. garantează calitatea produsului, dar în calitate de producător, nu poate influența condițiile și modul de utilizare, și deci, nu își poate asuma responsabilitatea pentru lucrările de execuție. Informațiile de mai sus sunt bazate pe cunoștințele producătorului, pe expertiză și experiență practică, ceea ce nu scutește de la faptul că produsul trebuie utilizat în conformitate cu regulamentele în vigoare privind construcțiile, și siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectele ce provin din utilizarea produsului împreună cu produsele altor producători, nice pentru cele provenite din schimbarea compoziției produsului de către cumpărător/utilizator.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska S.A. își rezervă dreptul deplin de a modifica produsele proprii, în limitele dezvoltării tehnologice.

TERMEN DE VALABILITATE: 5 ANI DE LA DATA FABRICAȚIEI, ÎN AMBALAJE ORIGINALE.

DATA FABRICAȚIEI (ZIUA/LUNA/ANUL): VEZI AMBALAJ

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):

Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/f, 700 g/l (2010).**

Produsul conține max. 700 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produs nociv. Conține: terebentină, 4,5-diclor-2-octil-2H-izotiazol-3-onă. Inflamabil. Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. Nociv pentru organisme acvatice, poate cauza vătămarea pe termen lung a mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inspira aburii/vaporii/gazul rezultat. A se evita contactul cu pielea. A nu se arunca la canalizare. A se utiliza mănuși de protecție. În caz de înghițire, a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Produsul nu se varsă în canalizare, în ape curgătoare sau în sistemul de canalizare. Deșeurile lichide și ambalajele goale, uscate, se reciclează conform regulamentelor locale.

Atenție!

Pericol de autoinflamare!

Materialele îmbibate cu acest produs (cârpe, bureți, sau praful rezultat din șlefuirea suprafeței tratate) prezintă pericol de autoinflamare, și în consecință, înainte de neutralizarea lor, acestea se vor păstra în apă, se vor usca în aer liber sau se vor arde imediat după terminarea tratamentului. Materialele îmbibate cu produsul se vor ridica imediat după terminarea lucrului de la locul vopsirii, și se vor păstra în aer liber.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253

shop.ts@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

shop.cn@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901; +40 786 375 886

shop.bu@dejmark.com

Tikkurila Polska S. A. garantează calitatea produsului, dar în calitate de producător, nu poate influența condițiile și modul de utilizare, și deci, nu își poate asuma responsabilitatea pentru lucrările de execuție. Informațiile de mai sus sunt bazate pe cunoștințele producătorului, pe expertiză și experiență practică, ceea ce nu scutește de la faptul că produsul trebuie utilizat în conformitate cu regulamentele în vigoare privind construcțiile, și siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Tikkurila Polska S.A. nu își asumă responsabilitatea pentru daunele și defectele ce provin din utilizarea produsului împreună cu produsele altor producători, nice pentru cele provenite din schimbarea compoziției produsului de către cumpărător/utilizator.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul fișei tehnice, fără atenționarea în prealabil a cumpărătorilor. Tikkurila Polska S.A. își rezervă dreptul deplin de a modifica produsele proprii, în limitele dezvoltării tehnologice.