

**FEELINGS – VOPSEA SEMIMATĂ PENTRU MOBILIER
(FEELINGS FURNITURE PRIMER)**

- * formulă ecologică
- * formează acoperire masivă, ușor de curățat și întreținut

DESCRIERE:

Vopsea acrilică pe bază de apă, semimată, cu conținut de latex. Are miros ușor, nu se îngălbenește. Se poate aplica pe o varietate de suprafete interioare, formează acoperire decorativă, masivă, ușor de întreținut. Adevarată pentru aplicarea pe suprafete noi sau vopsite cu vopsele pe bază de apă, vopsele alchidice sau cu cataliză acidă, și de asemenea pentru aplicarea pe suprafete metalice grunduite.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Vopsirea suprafetelor interioare: plăci de lemn, MDF, uși, mobilier, plinte, buiandruși, perete, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:**Bază:**

A și C

Gamă de culori:alb, culorile paletarelor Feelings Interior, Tikkurila Symphony, Furniture Paint
semimat**Grad de luciu:**

M1

Clasificare materiale8-10 m²/litru/strat**de construcții:**

Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafetei, de calitatea sa și de modul de aplicare.

Putere de acoperire:

Putere de acoperire: 0,9 l, 2,7 l

Ambalaje:

apă, în caz de nevoie, max 5%

Diluare:

pensula, rola, pulverizare

Mod de aplicare:

Pensula: Se recomandă folosirea unei pensule cu fir sintetic sau poliester.

Pulverizare:

dimensiunea duzei: 0,013" – 0,015"

diluare: max. 5% cu apă

Timp de uscare:

uscare la atingere: după 1 oră

(la 23°C și umiditatea

reaplicare: după 16 ore

relativă a aerului de 50%)

întărire completă după 2-3 zile

Rezistență la spălare:

peste 5000 de frecări umede (DIN 53778)

Rezistență chimică:	bună
Rezistență la lumină:	nu se îngălbenește
Volum solide:	cca. 40%
Densitate:	1,2 kg/l, baza albă (ISO 2811)
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	727 6001/6003

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Umiditatea lemnului va fi sub 20%. Temperatura ambientă va fi de peste + 8°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafața de lemn sau derivate din lemn se desprăfuiește, se curăță de rugină, grăsimi, uleiuri, ceară, sau alte impurități, precum și de stratul de vopsea veche, neaderentă. Pentru îndepărțarea mucegaiului, se folosește un produs Tikkurila adecvat. Nodurile și ariile răšinoase se tratează cu Tikkurila Knotting Laquer. Eventualele crăpături, fisuri, găuri sau denivelări se umple cu un material Tikkurila adecvat. Ariile lucioase sau cele corectate șlefuiesc. Asigurați-vă că întreaga suprafață de vopsit este pregătită corespunzător.

Notă: În timp, ariile cu noduri sau cele răšinoase se pot decolora. Datorită conținutului de uleiuri și tanin solubil în apă, înainte de vopsire lemnul de stejar, teak, cedru, brad Douglas, mahon și idigbo, trebuie pregătit cu atenție mărită. Uleiurile și taninul pot influența aderența, timpul de uscare și întărire al vopselei, sau pot cauza decolorare.

2) AMORSARE:

Suprafețele nevopsite se amorsează în întregime, iar cele vopsite se amorsează în puncte pe ariile neprotejate de vopsea cu Feelings – amorsă pentru mobilier sau cu Otex Adhesion Primer. Suprafețele mai sus menționate și cele din esență de lemn din care pot ieși la suprafață anumite substanțe conducând astfel la decolorare, se recomandă a se degresa atent, și a se amorsa apoi cu Otex Adhesion Primer. Suprafețele metalice nevopsite sau predispuse către ruginire se grunduiesc cu Rostex Metal Primer.

3) APLICARE:

Înainte de aplicare, vopseaua se omogenizează bine. Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare în 2 straturi, pe întreaga suprafață de vopsit.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):

Valori limită admise UE pentru acest produs (categorie/subcategorie): **A/d, 130 g/l** (2010)
Produsul conține maximum 130 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita contactul cu pielea sau cu ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișă tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Tel.: +40 734 542 253
info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253
shop.ts@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413
shop.cn@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901; +40 786 375 886
shop.bu@dejmark.com