



Fișă tehnică  
18.12.2013

## FEELINGS – VOPSEA ACRILICĂ PENTRU PEREȚI ȘI TAVANE LA INTERIOR (FEELINGS INTERIOR PAINT)



- \* formează suprafață lavabilă
- \* nuanțabilă în mii de culori

### DESCRIERE:

Vopsea acrilică mată, pe bază de apă, pentru pereți și tavane la interior. Miros ușor, rezistență bună la spălare. Adecvată pentru vopsirea suprafețelor noi, sau vopsite anterior: tencuială, beton, suprafețe gletuite, cărămidă, gipscarton, MDF, etc.

### DOMENIU DE UTILIZARE:

Pereți și tavane la interior. Nu se recomandă aplicarea pe uși sau mobilier.

---

### CARACTERISTICI TEHNICE:

<b>Baza:</b>	A și C
<b>Gamă de culori:</b>	Nuanțare conform întregului paletar Tikkurila Symphony
<b>Grad de luciu:</b>	Complet mat
<b>Clasificare materiale de construcții:</b>	M1
<b>Putere de acoperire:</b>	10-12 m <sup>2</sup> /litru/strat suprafețe non-absorbante 7-9 m <sup>2</sup> /litru/strat suprafețe absorbante Datele de mai sus au caracter informativ, deoarece puterea de acoperire reală depinde de mai mulți factori, incluzând textura și porozitatea suprafeței, dar și modul de aplicare.
<b>Ambalaje:</b>	0,9 l; 2,7 l; 9 l
<b>Diluare:</b>	Apă
<b>Mod de aplicare:</b>	Pensula, rola, pulverizare. La pulverizare airless: dimensiunea duzei 0,017" – 0,021". Diluare: în caz de nevoie, până la max. 10%.
<b>Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)</b>	Uscare la atingere: ½ de oră, reaplicarea se recomandă a se efectua după 1-2 ore.

---

Informațiile de mai sus, ce provin din teste de laborator și experiență în aplicare, sunt valabile începând cu data înscrisă pe fișa tehnică. Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru operativ, sistem bazat pe cerințele standardelor ISO 9001 și ISO 14001. Ca producător, nu ne asumăm răspunderea pentru niciun fel de daune provenite din utilizarea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, sau cele provenite din utilizarea în alte scopuri decât cele permise.



<b>Rezistență la frecare umedă:</b>	Rezistă la peste 13300 frecări umede, categoria II, ISO 11998
<b>Rezistență chimică:</b>	Rezistă la detergenți și solvenți slabi, cum ar fi spirtul alb.
<b>Rezistență termică:</b>	85°C, ISO 4211-2 și ISO 4211-3
<b>Volum solide:</b>	cca. 40%, în funcție de nuanță
<b>Densitate:</b>	Cca. 1,3 kg/l, în funcție de nuanță (ISO 2811)
<b>Depozitare:</b>	A se proteja de îngheț.
<b>Cod produs:</b>	721 6001/3

---

## **INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:**

**CONDIȚII DE APLICARE:** Se aplică pe suprafețe curate, uscate, la temperaturi de peste +5°C și la umiditatea relativă a aerului de sub 80%.

### **1) PREGĂTIREA SUPRAFETEI:**

#### **Suprafețe nevopsite:**

Suprafața se va desprăfui, și se vor îndepărta orice urme de impurități. Dacă este nevoie, suprafața se va nivela cu un glet corespunzător, iar după uscare, se va șlefui. Se va îndepărta praful rezultat. Se va aplica un strat de amorsă, de ex. Feelings Universal Primer.

#### **Suprafețe vopsite:**

Suprafața se va spăla cu detergent Maalipesu, după care se va clăti atent cu apă. Ariile întărite sau lucioase se vor șlefui până la aspect mat, și se vor desprăfui. Eventualele fisuri, găuri, etc. se vor umple și nivela cu un glet corespunzător, iar după uscare se vor șlefui. Se va îndepărta praful rezultat. Dacă este nevoie de amorsare, se va aplica de ex. Feelings Universal Primer.

### **2) APLICARE:**

Vopseaua se va omogeniza bine înainte de aplicare. În caz de nevoie se va dilua cu apă. Se vor aplica 1-2 straturi, cu rola, pensula sau prin pulverizare.

### **CURĂȚAREA USTENSILELOR:**

După utilizare, instrumentele folosite se vor spăla imediat cu apă. ștergere. Produsul deja uscat se va îndepărta cu Pensselipesu.

### **CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SUPRAFETEI VOPSITE:**

Vopseaua va atinge durabilitatea și întărirea finală la cca. 1 lună de la aplicare, de aceea, în prima lună suprafața vopsită se va mânui cu grijă. Dacă este nevoie de curățare în această perioadă, aceasta se va realiza cu ajutorul unei perii moi, sau a unei lavete umede.

După o lună: suprafața se poate curăța folosind a perie uscată sau o lavetă. Suprafețele cu impurități se vor spăla cu soluția apoasă a unui detergent neutru (pH 6-8), și o lavetă umedă,



Fișă tehnică  
18.12.2013

iar după aceea se vor usca. Se vor respecta instrucțiunile de utilizare ale producătorului detergentului folosit.

**RECONDIȚIONARE:**

Suprafețele vopsite cu Feelings Interior Paint se pot revopsi cu Feelings Interior Paint sau alte vopsele similare pe bază de apă.

**COMPUȘI ORGANICI VOLATILI:**

Valori limită UE (categorie/subcategorie): **A/a, 30 g/l (2010).**

Produsul conține max. **30 g/l COV.**

**MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:**

Produsul nu este clasificat drept periculos. Pentru detalii consultați fișa tehnică de securitate.

**MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:**

Ambalajele golite se reciclează sau se distrug în conformitate cu regulamentele locale.

Reziduurile lichide se vor distruge în conformitate cu regulamentele locale.

sre140113/mli091106/ / lko141106/ ktu221106809- 721-

**DISTRIBUITOR:**

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27

525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna

Tel.: +40 734 542 253

[info.ro@dejmark.com](mailto:info.ro@dejmark.com), [www.dejmark.com](http://www.dejmark.com)

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253

[shop.ts@dejmark.com](mailto:shop.ts@dejmark.com)

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413

[shop.cn@dejmark.com](mailto:shop.cn@dejmark.com)

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901; +40 786 375 886

[shop.bu@dejmark.com](mailto:shop.bu@dejmark.com)