

**FEELINGS – AMORSĂ UNIVERSALĂ
(FEELINGS UNIVERSAL PRIMER)**

- * formulă ecologică
- * nuanțare în mii de culori
- * ideală sub vopsele Tikkurila cu latex

DESCRIERE:

Amorsă acrilică pe bază de apă, cu conținut de latex. Adecvată pentru aplicarea pe suprafețe noi sau vopsite cu vopsele pe bază de apă, vopsele alchidice sau cu cataliză acidă.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Amorsarea pereților și tavanelor interioare: suprafețe tencuite, gletuite, din beton, cărămidă, gipscarton, MDF etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Bază:	AP
Gamă de culori:	alb, cele mai multe culori ale paletarului Feelings Interior, nuanțele pastelate și de intensitate moderată ale paletarului Tikkurila Symphony, nuanțare conform paletarelor BS 4800, RAL, NCS, etc.
Grad de luciu:	complet mat
Clasificare materiale de construcții:	M1
Putere de acoperire:	7-10 m ² /litru/strat Puterea de acoperire depinde de puterea de absorbție a suprafeței, de calitatea sa și de modul de aplicare.
Ambalaje:	0,9 l, 2,7 l
Diluare:	apă, în caz de nevoie, max 10%
Mod de aplicare:	pensula, rola, pulverizare
Timpe de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la atingere: după ½ oră reaplicare: după 2 ore
Rezistență la spălare:	peste 2000 de frecări umede (DIN 53778)
Rezistență chimică:	bună (ISO 2812-1)
Rezistență termică:	85°C (ISO 3248)
Volum solide:	cca. 36%
Densitate:	1,4 kg/l
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	726 0201 / 219 0201 (la 9 l)

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 5°C și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:

Suprafața de vopsit se curăță de praf, uleiuri, grăsimi, ceară sau alte impurități. Pentru îndepărtarea mucegaiului, se folosește un produs Tikkurila adecvat. Eventualele crăpături, fisuri, găuri sau denivelări se umple cu un material Tikkurila adecvat. Ariile lucioase sau cele corectate șlefuiesc. Asigurați-vă că întreaga suprafață de vopsit este pregătită corespunzător.

2) APLICARE:

Înainte de aplicare, amorsa se omogenizează bine. Ariile nevopsite se amorsează în întregime, iar cele vopsite în puncte, acolo unde nu mai există strat protectiv de vopsea cu Feelings – amorsă universală. Suprafețele absorbante se amorsează cu un prim strat de Feelings – amorsă universală diluat max. 10% cu apă, se lasă să se usuce, după care se aplică un al doilea strat de produs nediluat. Înainte de aplicare amorsei Feelings Universal primer, pereții și tavanele din spații umede se amorsează cu Feelings Moisture Stop.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):

Valori limită admise UE pentru acest produs (categorie/subcategorie): **A/g, 30 g/l** (2010)
Produsul conține maximum 30 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A se utiliza cu atenție. A se evita contactul cu pielea sau cu ochii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite și rămășițele de produs se reciclează conform regulamentelor locale.

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Tel.: +40 734 542 253
info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253
shop.ts@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413
shop.cn@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901; +40 786 375 886
shop.bu@dejmark.com