

**SUPI SAUNA BENCH PROTECTION – ULEI PENTRU LEMN ÎN SAUNE**

\* tratament pentru saune conform metodei finlandeze

**DESCRIERE:** Ulei de parafină pentru protecția suprafețelor de lemn față de umiditate și impurități.

**DOMENIU DE UTILIZARE:** Pentru tratarea băncilor din saune: lemn netratat sau tratat cu ulei pentru lemn.

---

**CARACTERISTICI TEHNICE:**

<b>Gamă de culori:</b>	transparent, culoarea finală depinde de specia de lemn tratată
<b>Grad de luciu:</b>	nedefinit
<b>Putere de acoperire:</b>	8-15 m <sup>2</sup> /l/strat Puterea de acoperire reală depinde de porozitatea lemnului.
<b>Ambalaje:</b>	250 ml; 1 l
<b>Mod de aplicare:</b>	pensulă, lavetă curată
<b>Diluare:</b>	nu se diluează
<b>Timp de uscare: (la 23°C și la umiditatea relativă a aerului de 50%)</b>	banca tratată se poate lua în folosință după absorbția uleiului în lemn. Viteza de absorbție depinde de porozitatea lemnului.
<b>Conținut de solide:</b>	100%
<b>Densitate:</b>	0,8 kg/l (ISO 2811)
<b>Depozitare și transport:</b>	A se feri de îngheț.
<b>Cod produs:</b>	005 9100

**INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:**

**CONDIȚII DE APLICARE:** Se aplică pe suprafețe uscate și curate, la temperaturi de cel puțin +5°C, și umiditatea relativă a aerului sub 80%.

**1) PREGĂTIREA SUPRAFETEI:**

Băncile impure se spală cu Supi Saunapesu, cu respectarea instrucțiunilor de utilizare, după care se clătesc atent și se lasă să se usuce. În caz de nevoie se șlefuiesc, după care se îndepărtează praful rezultat.

**2) APLICARE:**

Uleiul Supi Sauna Bench Protection se aplică cu pensula sau cu o lavetă curată, apoi se lasă timp de absorbție a acestuia în lemn. În cazul în care uleiul se absoarbe imediat, se repetă tratamentul. Înainte de luarea în folosință, sauna se va încălzi, și se va șterge uleiul rămas în exces pe suprafață.

**CURĂȚAREA USTENSILELOR:**

După ștergere, ustensilele folosite se spală cu apă curată sau cu Pensselipesu.

**CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:**

În condiții normale produsul ajunge la uscare totală și durabilitate maximă, la cca. o lună după aplicare. Se recomandă mînuire cu grijă în această perioadă.

După o lună: suprafața se spală cu o soluție de Supi Saunapesu (1-2 dl detergent la 5 l de apă). Petele de impurități se spală cu detergentul nediluat. Dacă se dorește albirea băncilor, se va aplica pe acestea o soluție de Supi Saunapesu diluată 1:1 cu apă, se va lăsa să acționeze cca. 15 minute, după care se va clăti cu atenție. În caz de nevoie, se va repeta tratamentul cu Supi Sauna Bench Protection.

**MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI:**

Produsul nu este clasificat drept nociv. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

**MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:**

Ambalajele golite, uscate, se reciclează sau se aruncă conform regulamentelor locale. Deșeurile lichide se vor distruge în conformitate cu regulamentele locale.

sre100314/mli011106/lko141106/tho031106/0059100

**DISTRIBUITOR:**

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27  
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna  
Tel.: +40 734 542 253  
[info.ro@dejmark.com](mailto:info.ro@dejmark.com), [www.dejmark.com](http://www.dejmark.com)

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253  
[shop.ts@dejmark.com](mailto:shop.ts@dejmark.com)

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413  
[shop.cn@dejmark.com](mailto:shop.cn@dejmark.com)

Magazin București: Tel.: +40 729 059 901; +40 786 375 886  
[shop.bu@dejmark.com](mailto:shop.bu@dejmark.com)