

**KIVA – LAC PENTRU INTERIOR
(KIVA INTERIOR LACQUER)**

- * nu se îngălbenește
- * rezistență la uzură
- * adecvat și pentru aplicare pe jucării pentru copii
- * certificat MED

DESCRIERE:

Lac acrilic pe bază de apă cu miros ușor, pentru lemn interior. Nu se îngălbenește. Produsul se poate aplica și ca strat protectiv al suprafețelor vopsite sau băiuite. Nu se va aplica pe pardoseli.

DOMENIU DE UTILIZARE:

Lăcuirea lemnului interior, cum ar fi mese, scaune, rafturi de cărți, jucării, plăci de lemn, tavane din lemn, uși, sau alte suprafețe similare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Bază:	EP
Gamă de culori:	culorile paletarului Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.
Grad de luciu:	semilucios, lucios
Clasa de emisie materiale de construcții:	M1
Putere de acoperire:	8-14 m ² /litru/strat Puterea de acoperire reală depinde de textura, porozitatea și duritatea lemnului.
Ambalaje:	0,9 l; 2,7 l; 9 l
Diluare:	apă
Mod de aplicare:	pensula, buretele sau prin pulverizare. Se recomandă utilizarea pensulelor cu fir sintetic, de poliester sau nylon.
Timp de uscare: (la 23°C și umiditatea relativă a aerului de 50%)	uscare la praf: după ½ oră revopsire: după 2-3 ore luare în folosință: după 24 de ore duritate finală: după cca. 2 săptămâni. În această perioadă se va evita plasarea de obiecte grele sau fierbinți pe suprafață vopsită.
Rezistență chimică:	rezistă la detergenți și la soluții diluate de solvenți, de ex. spirt alb. Stropii de cafea, ceai, etc. se vor șterge imediat.
Volum solide:	cca. 32%
Densitate:	1,0 kg/l, ISO 2811
Depozitare:	A se feri de îngheț.
Cod produs:	853/4/5 6404

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

CONDIȚII DE LUCRU: Suprafața ce urmează a fi vopsită va fi curată și uscată. Temperatura ambiantă va fi de peste + 10°C, la umiditatea relativă a aerului între 30-80%.

1) PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI:**Suprafețe noi, nevopsite:**

Suprafața se desprăfuieste și se curăță de impurități, apoi se va umezi cu apă, pentru evidențierea fibrelor libere. După uscare, suprafața se va șlefui, și se va îndepărta praful rezultat.

Suprafețe lăcuite:

Suprafața se spală cu detergent Maalipesu, după care se clătește atent cu apă. Ariile lucioase se șlefuiesc până la obținerea unui aspect mat. Stratul de lac/vopsea învechită, neaderentă se îndepărtează complet, cu decapant sau prin șlefuire, după care se îndepărtează praful rezultat.

2) APLICARE:

Produsul se va omogeniza bine înainte, și periodic în timpul aplicării. În caz de nevoie, se va dilua cu apă. Se aplică în 2-3 straturi, cu pensula, buretele sau prin pulverizare. Culoarea finală depinde de specia de lemn, de culoarea inițială și de duritatea lemnului, dar și de numărul de straturi aplicate. Primul strat se va dilua în proporție de 20-30% cu apă. În mod normal, culoarea din paletar se va atinge după aplicarea a 2 straturi.

La aplicarea produsului nuanțat, se recomandă vopsire-test pe o bucată de lemn, pentru a se verifica conformitatea culorii. Se recomandă lăcuirea întregii suprafețe de vopsit odată, sau se va progresa cu câte 2-3 plăci odată, pentru evitarea suprapunerilor vizibile.

CURĂȚAREA USTENSILELOR:

După ștergere, ustensilele se spală imediat cu apă. Produsul deja uscat se îndepărtează cu Pensselipesu.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

Suprafața lăcuită se va curăța cel mai devreme după 2 săptămâni de la aplicare.

După această perioadă, suprafața se va spăla folosind o perie moale, o lavetă sau un burete umed, și soluția apoasă a unui detergent neutru (pH 6-8). A nu se lăsa suprafața umedă după curățare.

Suprafețele foarte impure se vor spăla cu soluția apoasă a unui detergent ușor alcalin (pH 8-10), folosind o lavetă sau un burete, după care se vor clăti atent.

RECONDIȚIONARE:

Suprafețele lăcuite cu Kiva Interior Lacquer se pot recondiționa cu Kiva Interior Lacquer sau cu un lac similar pe bază de apă.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV):

Limita UE admisă pentru acest produs (categorie/subcategorie): **A/e 130 g/l (2010)**.

Acest produs conține max. 130 g/l COV.

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI (conform EC No. 1272/2008):

Produsul nu este clasificat drept produs nociv. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru detalii vezi fișa tehnică de securitate.

MĂSURI DE EVITARE A POLUĂRII MEDIULUI:

Ambalajele golite se reciclează sau se distrug conform regulamentelor în vigoare. Deșeurile lichide se distrug în conformitate cu regulamentele locale.

sre200712/joa211211/mom230712/pih211211/853 6404

DISTRIBUITOR:

DEJMARK Partners S.R.L. Str. Cernat Nr. 27
525400 Târgu Secuiesc, Județul Covasna
Tel.: +40 734 542 253
info.ro@dejmark.com, www.dejmark.com

Magazin Târgu Secuiesc: Tel.: +40 734 542 253
magazin01.targusecuiesc@dejmark.com

Magazin Cluj-Napoca: Tel.: +40 728 291 413
magazin02.clujnapoca@dejmark.com

Magazin București: Tel.: +40 722 363 820
magazin03.bucuresti@dejmark.com