




-40 °C to +1100 °C.



COPPER GREASE - Spray cupru





PUVERIZARE
UȘOARĂ



CAP DE PULVERIZARE
2 ÎN 1

MATERIAL



MASTON COPPER GREASE SPRAY are proprietăți excelente de aderență și anticorozivitate și este rezistent la căldură de la -40 °C la +1100 °C.

Protejează împotriva gripei cauzate de coroziune, căldură și atac chimic.

Exemple de utilizare: racordurile țevelor de eșapament, șuruburile și piulițele roților, ambreiajele, filetele șuruburilor, bujiile, bornele bateriei, frânele, în sudură pentru a evita stropii etc.

Înainte de aplicare, vă rugăm să verificați dacă suprafața este uscată și lipsită de grăsimi și particule libere.

Rezistent la apă, săruri, acizi și rășini.

Instrucțiuni: Agitați bine. Aplicați direct pe părțile care necesită protecție.

ATENȚIE! Nu este potrivit pentru sistemele de frânare ABS și ASR.

LIANT: Pe bază de solvenți

GAMĂ DE TEMPERATURĂ: -40 °C până la +1100 °C

TEMPERATURĂ DE UTILIZARE: -30 °C - + 650 °C efectivă

PROTECȚIE LA UZURĂ:

Din 5130pt4, sarcina de sudare pe masina cu patru bile: 2350 N

Din 5130pt5, Factor de încărcare la uzură sub o sarcină de 800N: 0,8 mm

ASTM D 5707

Coefficient de frecare: 0,022 stabil

la 1,30 m/s , 0,098

la 1,17 m/s , 0,025

TERMEN DE DEPOZITARE: 36 luni

EU VOC-CONTENT: COV 486,83 g/l

CANTITATE: 400ml



CURĂȚAȚI



AGITAȚI



SPRAY



PE BAZĂ DE
SOLVENT



PERICOL

SPRAY COPPER GREASE 400ML

ART NR 400606

COLOR: COPPER

